

# Anbefalede service intervaller Can-Am ATV

To do:	Første 50 timer eller 1.000km	Hver 100 timer eller 3.000km	Hver 200 timer eller 6.000km
Rens luftfilter - udskift hvis nødvendigt	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér batteri	✓ <input type="checkbox"/>		
Smøring af drivaksel led for og bag	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér styrekugler og bærekugler	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér manchetter	✓ <input type="checkbox"/>		
Smøring af affjedring og bøsninger i A-arm	✓ <input type="checkbox"/>		
Smøring af front og bag stabilisator	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér drivaksel manchet	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér bremse klodser og skiver	✓ <input type="checkbox"/>		
Inspicér for slør i styretøj	✓ <input type="checkbox"/>		
Rens CVT luft filter	✓ <input type="checkbox"/>		
Efterspænd hjul møtrikker	✓ <input type="checkbox"/>		
Smøring af støddæmper special bøsning (kun XT-P)	✓ <input type="checkbox"/>		
Juster ventiler		✓ <input type="checkbox"/>	
Rens gnistfang i udstødning		✓ <input type="checkbox"/>	
Inspicér gashåndtag		✓ <input type="checkbox"/>	
Udskift benzin ventil filter (hvis nødvendigt)		✓ <input type="checkbox"/>	
Inspicér CVT rem og rens CVT "pulleys"		✓ <input type="checkbox"/>	
Smøring af lejet i CVT "pulley"		✓ <input type="checkbox"/>	
Udskift olie og oliefilter 5w-40		✓ <input type="checkbox"/>	
Udskift transmission olie 75w-140		✓ <input type="checkbox"/>	
Udskift for og bagtøjs olie 75w-90 & 75w-140		✓ <input type="checkbox"/>	
Inspicér kølesystem			✓ <input type="checkbox"/>
Test motorens køle styrke			✓ <input type="checkbox"/>
Inspicér brændstof system for lækage			✓ <input type="checkbox"/>
Inspicér brændstof pumpe tryk			✓ <input type="checkbox"/>
Udskift tændrør			✓ <input type="checkbox"/>
Inspicér lejer ved trækstang forbag			✓ <input type="checkbox"/>

**Bemærk: service skal overholdes og udføres hos autoriseret forhandler for at opretholde garanti.**

**Køb komplette servicepakker på [roedkilde.com](http://roedkilde.com)**



# Oliemængder til service Can-Am ATV

## CAN-AM OUTLANDER 450 Modeller

Motorolie	3 L 5w-40
Front differentiale olie	500 ml 75w-90
Bag differentiale olie	250 ml 75w-140

## CAN-AM OUTLANDER 570-650-1000 ccm Modeller

Motorolie	2.0 L 5w-40
Transmissions olie	450 ml 75w-140
Front differentiale olie	500 ml 75w-90
Bag differentiale olie	250 ml 75w-140