

## SERVICEVEJLEDNING:

Udover de nævnte operationer ifølge serviceskemaet, kan det anbefales at være opmærksom på:

## Motorolie:

Der anbefales "motorcykelolie" til smøring af motor/gerarkasse/kobling  
Alle Honda ATV har et smøresystem som smører motor og gearkasse med samme olie.  
Olie som er beregnet til MC motorer, har de egenskaber som er nødvendig for optimal smøring af en Honda ATV. Brug kun motorolie som opfylder normen: JASO MA.

Alle Honda ATV kører med et oliefilter. Undtaget er TRX250TM og TRX250EX. Disse har en oliesi inbygget og et centrifugalfilter i koblingen som kan renses.

## VIGTIGT: På de fleste Honda ATV skal oliefilteret vende på en bestemt måde.

Dette er angivet på filteret "Outside".

Hvis filteret vendes forkert, kan det medføre skade på transmissionen og motor.

Anvend altid originalt Honda oliefilter.

## Dæk - sporing - styretøj:

I forbindelse med service er det vigtigt også at kontrollere sporing af maskinen.

Alle Honda ATV med 4-hjulstræk skal spore med det der kaldes "toe-out". Dvs. at forhjulene skræver en lille smule udad.

Det er vigtigt at kontrollere styrekugler for slør, og træakslernes manchetter for defekter.

## Kobling/gearkasse:

Kontroller også justering af kobling på maskiner med konventionel kobling/gearkasse - TRX250TM/EX TRX350FM - TRX420FM/FE - TRX450FE - TRX500FE. Dårlig funktion af kobling kan føre til fejlfunktion af skiftesystemet.



### TRX400FA, TRX500FA og TRX650/680FA:

Det er vigtigt at oliestanden er korrekt på disse maskiner, da dette ellers kan påvirke funktionen af transmissionen. For kontrol af motoroliestand, følg da vejledningen i brugermanualen eller værkstedshåndbogen, da olieniveauet ellers kan blive aflæst forkert.

På TRX650/680 kan det forekomme at transmission ikke fungerer optimalt kort efter opstart, specielt i de kolde vintermåneder. Forklar venligst kunderne, at deres TRX650/680 kræver opvarmningsperiode. Er symptomet meget generende for kunden, kan man påfylde motoren 0,5l mere olie end angivet. Dette har indvirkning på omtalte symptom.

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX250EX Sport

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



<b>Model:</b>	<b>TRX 250EX</b>
Type:	TE27
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 cm <sup>3</sup>
Ventilspillerum mm inds	0,13
Ventilspillerum mm udst	0,13
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40
<b>Transmission</b>	
Bagtøj, oliemængde/-type	80 cm <sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm. Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9
Batteri	YTX9-BS
Ladekapacitet	0,123 kW/5000rpm
<b>Karburator</b>	
Hoveddyse	# 95
Tomgangsdyse	# 42
Svømmerstand mm	14
Luftskrue omgange ud	1-1/2 se shop manual
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100
<b>Stel/Styretøj</b>	
Caster	8°
Camber	01°
Toe-in	2,3 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT22 x 7 R10, 4,4 PSI

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens

FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliesi/centrifugalfilter					R
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter					
Gearolie - bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Kobling			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer				K	K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX250EX Sport

Bagdæk type, tryk                      AT22 x 10 R9, 2,9 PSI

<b>Tilspændingsmoment</b>	<b>gevind dia.</b>	<b>kg-m</b>
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX250TM 2001- Recon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens

FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

<b>Model:</b>	<b>TRX 250TM</b>
Type:	TE21 fra 2001 -
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt
Boring x slaglængde, volumen	68,5 x 62,2 mm, 229 cm <sup>3</sup>
Ventilspillerum mm inds	0,13
Ventilspillerum mm udst	0,13
Oliemængde L ved aftapning/type	1,6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API SG Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40
<b>Transmission</b>	
Bagtøj, oliemængde/-type	80 cm <sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	14°v/1700 rpm, Fuld avancering 31° BTDC v/3750 rpm
Tændrørstype	DPR8EA-9 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9
Ladecapacitet	0,123 kW/5000rpm
Batteri	YTX9-BS
<b>Karburator</b>	
Hoveddyse	# 98
Tomgangsdyse	# 38
Svømmerstand mm	14
Luftskruer omgange ud	1-1/2 se shop manual
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100
<b>Stel/Styretøj</b>	
Caster	8°
Camber	01°
Toe-in	8 mm
Bremsevæske	DOT4
Forbæk type, tryk	AT22 x 7 R11, 2,9 PSI

FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliesi/centrifugalfilter					R
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter					
Gearolie · bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Kobling			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer				K	K
Drivaksel/Styreugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX250TM 2001- Recon

Bagdæk type, tryk AT22 x 10 R9, 2,9 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	8	3,1
Topstykke bolte	8	0,6
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud

Indtil 2004



Fra 2005 og frem



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX350FM Rancher

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model:** TRX 350FM

**Type:** TE25

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 78,5 x 68 mm, 329 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm indst 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,15  
Oliemængde L ved aftapning/type 1,95, filter 2,0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API S  
Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 241cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SEA80  
Bagtøj, oliemængde/-type 80 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 11° BTDC  
Tændrørstype DPR7EA-9 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 0,8-0,9  
Ladecapacitet 0,245 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**Karburator**

Hoveddyse # 130  
Tomgangsdyse # 42  
Svømmerstand mm 18,5  
Luftskrue omgange ud 1-3/4 se shop manual  
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

**Stel/Styretøj**

Caster 4°  
Camber 0°  
Toe-out 18 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4

**Serviceintervaller**

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENNS	DET SOM FØRS	FRT	1,3	1,7	2,5
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj				U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Koblingssystem			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX350FM Rancher

Fordæk type, tryk           AT24 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk         AT22 x 9 R11, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	1,8
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Oliflitedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud





# Serviceskema alle Honda ATV - TRX400FA Rancher

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,3
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hver ÅR				

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
 U: Udskift  
 J: Juster  
 S: Smør  
 R Rens  
 FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
 Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
 Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

**Model: TRX 400FA**

Type: TE29

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt  
 Boring x slaglængde, volumen 85 x 70 mm, 397 cm3  
 Ventilspillerum mm inds 0,15  
 Ventilspillerum mm udst 0,15  
 Oliemængde L ved aftapning/type 2,6, filter 2,8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API S Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 240cm3 hypoid gearolie SEA80  
 Bagtøj, oliemængde/-type 85 cm3 hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
 Tændrørstype DPR8EA-9 (NGK standard)  
 Elektrodeafstand mm 0,8-0,9  
 Ladekapacitet 0,32 kW/5000rpm  
 Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**Karburator**

Hoveddyse # 142  
 Tomgangsdyse # 45  
 Svømmerstand mm 15,9  
 Luftskrue omgange ud 2-2 1/4 se shop manual  
 Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

**Stel/Styretøj**

Caster 4°  
 Camber 0,1°  
 Toe-out 18 ± 15 mm  
 Bremsevæske DOT4

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX400FA Rancher

Fordæk type, tryk           AT24 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk         AT24 x 10 R11, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker 4 stk.	10	3,8
Topstykke, bolte 2 stk.	6	1,6
Olifilterbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FM-FE 2007- Rancher

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model: TRX 420FM/FE**

Type: TE35

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA fx. Elf 10W/30/40  
Kølevæske L 1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 230 cm3 hypoid gearolie SEA80  
Bagtøj, oliemængde/-type 75 cm3 hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,343 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretøj**

Caster 3°  
Camber 0°  
Toe-out 9 ± 15 mm  
Bremsvæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT24 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk AT24 x 10 R11, 3,6 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7

**Serviceintervaller**

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,5
		Km	150	1.000	2.000
		Mdr.	1	6	12
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger					K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styreljer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FM-FE 2007- Rancher

Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FPM 2009- Rancher

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



<b>Model:</b>	<b>TRX 420FPM</b>	
Type:	TE34	
<b>Motor</b>		
Type	1 cylindret, 4-takt - vandkølet	
Ventilspillerum mm inds	0,15	
Ventilspillerum mm udst	0,23	
Oliemængde L ved aftapning/type	2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE -10W/30 API SG el. højere, Jaso T903 MA fx. Elf 10W/30/40	
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1	
<b>Transmission</b>		
Differentiale , oliemængde/type	230 cm3 hypoid gearolie SEA80	
Bagtøj, oliemængde/type	75 cm3 hypoid gearolie SAE 80	
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>		
Fortænding i grader (F-mærke)	10° BTDC	
Tændrørstype	BKR5E-11 (NGK standard)	
Elektrodeafstand mm	1,0-1,1	
Ladecapacitet	0,343 kW/5000rpm	
Batteri	12V-12AH, YTX14-BS	
<b>PGM-FI</b>		
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100 (kan ikke justeres)	
<b>Stel/Styretøj</b>		
Caster	3°	
Camber	0°	
Toe-out	9 ± 15 mm	
Bremsevæske	DOT4	
Fordæk type, tryk	AT24 x 8 R12, 3,6 PSI	
Bagdæk type, tryk	AT24 x 10 R11, 3,6 PSI	
<b>Tilspændingsmoment</b>	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luffilter	Note 2		R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksel/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hver ÅR			

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FPM 2009- Rancher

Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud





## Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FA 2009 Rancher

Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud







## Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FA1 2015- Rancher

Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifilterbolt	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FE1 2014 Rancher

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



**Model:** TRX 420FE1  
**Type:** TE40

**Motor**  
Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,75 - 4-takt "motorcykelolie" SAE10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA fx. Motorex Topsp.10W/30  
Kølevæske L 1.6, beholder 0.3, blanding 1:1

**Transmission**  
Differentiale , oliemængde/type 210 cm3 hypoid gearolie SEA 80W/90  
Bagtøj, oliemængde/-type 85 cm3 hypoid gearolie SAE 80W/90

**Tændingsanlæg/elanlæg**  
Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,416 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

**PGM-FI**  
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretøj**  
Toe-out 15 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT24 x 8 R12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT24 x 10 R11, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment** gevind dia.  
Tændrør 12

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt					
U: Udskift					
J: Juster					
S: Smør					
R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.					
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.					
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
		FRT	1,3	1,7	2,5
		Km	150	1.000	2.000
		Mdr.	1	6	12
		Timer	20	100	200
FREKVENS	DET SOM FØRST				
EMNE					
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luffilter	Note 2			R	R
Luffilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie		Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.			
Oliefilter		Udskift ved hver 1000km/100timer/12 mdr			
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger					K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Styrekugler/trækaksler			K	K	K
Bakgearssystem			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
 Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
 Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
 Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX420FE1 2014 Rancher

Ventiljustermøtrik	6
Topstykke, møtrikker	10
Olifilterbolt	6
Oliebundprop	12

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX450FE Foreman

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt					
U: Udskift					
J: Juster					
S: Smør					
R Rens					
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.					
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.					
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.					
FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj				U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Koblingssystem			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
Note 4:	Udskiftes hver ÅR				

## Model: TRX 450FE

Type: TE22

## Motor

Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 90 x 68 mm, 433 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,15  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,0, filter 2,1 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API S Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40

## Transmission

Differentiale , oliemængde/type 240cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 90 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

## Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype DPR7EA-9 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 0,8-0,9  
Ladecapacitet 0.310 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

## Karburator

Hoveddyse # 130  
Tomgangsdyse # 45  
Svømmerstand mm 18,5  
Luftskrue omgange ud 2 - 5/8 se shop manual  
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

## Stel/Styretøj

Caster 3°  
Camber 0,1°  
Toe-out 35 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX450FE Foreman

Fordæk type, tryk           AT25 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk         AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	1,8
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE 2007- Foreman

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



## Serviceintervaller

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

### Model: TRX 500FE

Type: TE31

### Motor

Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,15  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,4, filter 2,5 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API S  
Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40

### Transmission

Differentiale , oliemængde/type 185cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 75 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

### Tændingsanlæg/elanlæg

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,357 kW/5000rpm  
Batteri 12V-12AH, YTX14-BS

### Karburator

Hoveddyse # 162  
Tomgangsdyse # 45  
Svømmerstand mm 15,9  
Luftskruer omgange ud 1-1/4 se shop manual  
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

### Stel/Styretøj

Caster 2°  
Camber 0°  
Toe-out 30 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4

FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj				U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Koblingssystem			K	K	K
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Styrekluger/trækaksler			K	K	K
Bakgearssystem			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE 2007- Foreman

Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,0
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud





# Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE 2012- Foreman

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens

FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

**Model:** TRX 500FE

**Type:** TE38

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet  
Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,23  
Oliemængde L ved aftapning/type 2.9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API S  
Jaso T903 MA - fx. Elf el. Honda 10W/30  
Kølevæske L 1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 200 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 75 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/ølanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,416 kW/5000rpm  
Batteri 12V-16AH, GY16-H

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 Kan ikke justeres

**Stel/Styretøj**

Toe-out 28 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment**

Tændrør gevind dia. kg-m  
12 2,2

FREKVENNS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
		Km	150	1.000	2.000
EMNE		Mdr.	1	6	12
		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølesystem	Note 2-3			K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger					K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE 2012- Foreman

Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifiltedæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE2 2014 Foreman

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster	FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.			
S: Smør	Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.			
R Rens	Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.			
	FRT	1,3	1,7	2,6
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
EMNE	DET SOM FØRST			
Benzinslange				K
Gasbetjening				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør			K	K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.		
Oliefilter		Udskift ved hver 1000km/100timer/12		
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
2WD/4WD vælger				K
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Styrekugler/trækaksler		K	K	K
Bakgearssystem		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hver ÅR			

**Model: TRX 500FE2 Foreman**

Type: TE44

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet  
 Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 cm3  
 Ventilspillerum mm inds 0,15  
 Ventilspillerum mm udst 0,23  
 Oliemængde L ved aftapning/type 2.9, filter 3.0 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API S  
 Jaso T903 MA -  
 Kølevæske L 1.5, beholder 0.3, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 325 cm3 hypoid gearolie SAE 80  
 Bagtøj, oliemængde/-type 85 cm3 hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
 Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
 Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
 Ladekapacitet 0,481 kW/5000rpm  
 Batteri 12V-16AH, GYZ16-H

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 Kan ikke justeres

**Stel/Styretøj**

Toe-out 25 ± 15 mm  
 Bremsevæske DOT4  
 Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI  
 Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment**

	gevind dia.	kg-m
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FE2 2014 Foreman

Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifilterdæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FA6 -2015 Rubicon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model:** TRX 500FA6 Rubicon

**Type:** TE46

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt, vandkølet  
Boring x slaglængde, volumen 92 x 71,5 mm, 475 cm3  
Ventilspillerum mm inds 0.15 +/- 0.02  
Ventilspillerum mm udst 0.23 +/- 0.02  
Oliemængde L ved aftapning/type 2.9, filter 3.0 - 4-takt "MC olie" SAE 10W/30 API min. SG Jaso T903 MA -  
Kølevæske L 1.54, beholder 0.15, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale , oliemængde/type 325 cm3 hypoid gearolie SAE 80W/90  
Bagtøj, oliemængde/-type 125 cm3 hypoid gearolie SAE 80W/90

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype BKR5E-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0,595 kW/5000rpm  
Batteri 12V-16AH, GYZ16-H

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 Kan ikke justeres

**Stel/Styretøj**

Toe-out 25 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

**Tilspændingsmoment** gevind dia. kg-m

Tændrør 14 2,2  
Ventiljustermøtrik 6 1,7

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt						
U: Udskift						
J: Juster		FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
S: Smør		Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
R Rens		Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
			Km	150	1.000	2.000
			Mdr.	1	6	12
			Timer	20	100	200
	EMNE					
	Benzinslange					K
	Gasbetjening					K
	Luftfilter	Note 2			R	R
	Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
	Tændrør				K	K
	Ventilspillerum			K	K	K
	Motorolie			Udskift ved ved 150km/20timer/1 mdr.		
	Oliefilter			Udskift ved hver 1000km/100timer/12		
	Kølevæske	Note 4			K	K
	Kølesystem	Note 2-3			K	K
	Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
	Gear vælger system					K
	Bremsevæske	Note 4			K	K
	Bremsebelægninger	Note 2-3				K
	Bremsesystem			K	K	K
	Beskyttelse, motorskjold				K	K
	Udstødning/filter				R	R
	Affjedring				K	K
	Møtrikker, bolte m.v.			K		K
	Hjul & dæk/sporing			K	K	K
	Styresystem					K
	Styrlejer					K
	Styreugler/trækaksler			K	K	K
	Bakgearssystem			K	K	K
	Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller				
	Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder				
	Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn				
	Note 4:	Udskiftes hver ÅR				

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FA6 -2015 Rubicon

Topstykke, møtrikker	10	4,9
Olifilterdæksel	6	1,0
Oliebundprop	12	2,5
Oliebundprop for/bag-tøj	8	1,2

# Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FA 2012- Rubicon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



<b>Model:</b>	<b>TRX 500FA/FPA</b>
Type:	TE 26
<b>Motor</b>	
Type	1 cylindret, 4-takt, vandkølet
Boring x slaglængde, volumen	92 x 75 mm, 499 cm <sup>3</sup>
Ventilspillerum mm inds	0,15
Ventilspillerum mm udst	0,23
Oliemængde L ved aftapning/type	4.4, filter 4.6 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30 API S Jaso T903 MA - fx. Elf el. Honda 10W/30
Kølevæske L	1.5, beholder 0.3, blanding 1:1
<b>Transmission</b>	
Differentiale , oliemængde/type	185 cm <sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80
<b>Tændingsanlæg/elanlæg</b>	
Fortænding i grader (F-mærke)	15° BTDC
Tændrørstype	IJR7A9 (NGK standard)
Elektrodeafstand mm	0,8-0,9
Ladecapacitet	0,361 kW/5000rpm
Batteri	12V-12AH
<b>Karburator</b>	
Hoveddyse	# 162
Tomgangsdyse	# 45
Svømmerstand mm	15,9
Luftskruer omgange ud	1-1/4 se shop manual
Tomgang omdr./min	1.400 ± 100
<b>Stel/Styretøj</b>	
Toe-out	30 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt				
U: Udskift				
J: Juster				
S: Smør				
R Rens				
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.				
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.				
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.				
	FRT	1,3	2,5	3,5
	Km	150	1.000	2.000
	Mdr.	1	6	12
	Timer	20	100	200
FREKVENNS	DET SOM FØRST			
EMNE				
Benzinlange				K
Gasbetjening				K
Choker				K
Luftfilter	Note 2		R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3		K	K
Tændrør				K
Ventilspillerum		K	K	K
Motorolie		U	U	U
Oliefilter		U	U	U
Tomgangshastighed		K	K	K
Kølevæske	Note 4		K	K
Kølesystem	Note 2-3		K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4		U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4		K	K
Bremsebelægninger	Note 2-3			K
Bremsesystem		K	K	K
Beskyttelse, motorskjold			K	K
Koblingssystem		K	K	K
Udstødning/filter			R	R
Affjedring			K	K
Møtrikker, bolte m.v.		K		K
Hjul & dæk/sporing		K	K	K
Styresystem				K
Styrlejer				K
Drivaksler/Styrekugler		K	K	K
Note 1:	Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller			
Note 2:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder			
Note 3:	Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn			
Note 4:	Udskiftes hver ÅR			

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX500FA 2012- Rubicon

Fordæk type, tryk           AT25 x 8 R12, 3,6 PSI  
Bagdæk type, tryk         AT25 x 10 R12, 3,6 PSI

**NB: HUSK der er TO bundpropper på denne maskine**

<b>Tilspændingsmoment</b>	<b>gevind dia.</b>	<b>kg-m</b>
Tændrør	12	2,2
Ventiljustermøtrik	6	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,3
Olifiltedæksel	20	2,5
Oliebundprop	12	2,5



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX650FA Rincon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model:** TRX 650FA

**Type:** TE28

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 100,0 x 82,6 mm, 649 cm<sup>3</sup>  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,33  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40 API S  
Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40 el. Honda 10W/30  
Kølevæske L 2,0, beholder 0,46, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale, oliemængde/-type 175 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 78 cm<sup>3</sup> hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 13° BTDC  
Tændrørstype 1FR5L11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0 - 1,1  
Ladecapacitet 0,360 kW/5000rpm  
Batteri 12V-18AH, YTX20L-BS

**Karburator**

Hoveddyse # 152  
Tomgangsdyse # 50  
Svømmerstand mm 15,9  
Luftskrue omgange ud 2-3/8 se shop manual  
Tomgang omdr./min 1.400 ± 100

**Stel/Styretøj**

Caster 1,6°  
Camber 0°

**Serviceintervaller**

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENNS	DET SOM FØRS	FRT	1,3	2,5	3,4
	INDTRÆFFER	Km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør					K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Kølevæske	Note 4			K	K
Kølersystem	Note 3			K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX650FA Rincon

Toe-out	10,9 ± 15 mm
Bremsevæske	DOT4
Fordæk type, tryk	AT25 x 8 R12, 4,4 PSI
Bagdæk type, tryk	AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m
Tændrør	14 - 1,8	1,8
Ventiljustermøtrik	6 - 1,7	1,7
Topstykke, møtrikker	10	5,5
Oliefilter centerbolt	20	1,8
Oliebundprop	12	2,5

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX680FA Rincon

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model:** TRX680FA Rincon

**Type:** TE33

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt  
Boring x slaglængde, volumen 102 x 82,6 mm, 675 cm3  
Ventilspillerum mm ind 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,33  
Oliemængde L ved aftapning/type 2,7, filter 2,9 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA - fx. Honda 10W/30  
Kølervæske L 2,0, beholder 0,46, blanding 1:1

**Transmission**

Differentiale, oliemængde/-type 175 cm3 hypoid gearolie SAE 80  
Bagtøj, oliemængde/-type 78 cm3 hypoid gearolie SAE 80

**Tændingsanlæg/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 13° BTDC  
Tændrørstype 1FR5L11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0 - 1,1  
Ladecapacitet 0,360 kW/5000rpm  
Batteri 12V-18AH, YTX20L-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.400 ± 100 (kan ikke justeres)

**Stel/Styretøj**

Caster 1,6°  
Camber 0°  
Toe-out 10,9 ± 15 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT25 x 8 R12, 4,4 PSI  
Bagdæk type, tryk AT25 x 10 R12, 4,4 PSI

**Serviceintervaller**

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

		FRT	1,3	2,5	3,4
		Km	150	1.000	2.000
FREKVENS	DET SOM FØRS	Mdr.	1	6	12
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Karburator choker					K
Luftfilter	Note 2			R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 3			K	K
Tændrør					K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Tomgangshastighed			K	K	K
Kølervæske	Note 4			K	K
Kølersystem	Note 3			K	K
Drivaksel manchetter				K	K
Gearolie · for-/bagtøj	Note 4			U: HVERT ÅR	
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2 & 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrlejer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K
D-N-R vælger				K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX680FA Rincon

Tilspændingsmoment	gevind dia.	kg-m	
Tændrør	14	1,8	
Ventiljustermøtrik	6	1,7	
Topstykke, møtrikker	10	5,5	
Oliefilter centerbolt	20	1,8	
Oliebundprop	12	2,5	

Din ATV ser således ud



# Serviceskema alle Honda ATV - TRX700xx

Rødkilde ATV  
Rødkildevej 15  
5762 V. Skerninge  
Tlf 50 26 26 26

**RØDKILDEATV**



**Model: TRX 700xx**

Type: TE 36

**Motor**

Type 1 cylindret, 4-takt - vandkølet  
Ventilspillerum mm inds 0,15  
Ventilspillerum mm udst 0,20  
Oliemængde L ved aftapning/type 1,7, filter 1,8 - 4-takt "motorcykelolie" SAE 10W/40-10W/30  
API SG el. højere, Jaso T903 MA - fx. Elf 10W/40  
Kølevæske L 1,4, beholder 0,2, blanding 1:1

**Tænding/elanlæg**

Fortænding i grader (F-mærke) 10° BTDC  
Tændrørstype ZRF7F-11 (NGK standard)  
Elektrodeafstand mm 1,0-1,1  
Ladecapacitet 0.290 kW/5000rpm  
Batteri 12V-8AH, YTX9-BS

**PGM-FI**

Tomgang omdr./min 1.500 ± 100 (kan ikke justeres)

**Drivsystem**

Kæde frigang 10-30mm  
Kæde type DID520/70

**Stel/Styretøj**

Caster 5,3°  
Camber minus 0,3° for, minus 1,5° bag  
Toe-in 3 mm  
Bremsevæske DOT4  
Fordæk type, tryk AT21 x 7 R12, 5,1 PSI  
Bagdæk type, tryk AT22 x 9 R11, 6,2 PSI

**Tilspændingsmoment**

Tændrør gevind dia. kg-m  
14 2,2

**Legende**

K: Kontroller, rens juster, smør eller udskift om nødvendigt  
U: Udskift  
J: Juster  
S: Smør  
R Rens  
FRT: Flat Rate Time - anslået arbejdstid for hvert kontrol/service.  
Tiden inkluderer ikke tid til rengøring, udskiftning af dele eller reparation.  
Hvis. f.eks. bremseklodser skiftes, kommer tiden udover den angivne.

FREKVENS	DET SOM FØRST	FRT	1,3	1,7	2,6
	INDTRÆFFER	km	150	1.000	2.000
EMNE		Timer	20	100	200
Benzinslange					K
Gasbetjening					K
Luftfilter				R	R
Luftfilterkasse afløb	Note 2, 3			K	K
Tændrør				K	K
Ventilspillerum			K	K	K
Motorolie			U	U	U
Oliefilter			U	U	U
Oliesi/olietank					R
Kølevæske	Note 2, 3			K	K
Kølesystem	Note 2, 3			K	K
Drivkæde	Note 2, 3			S: 500km el. 50 timer	
Drivkædeskiner				K	K
Bremsevæske	Note 4			K	K
Bremsebelægninger	Note 2, 3				K
Bremsesystem			K	K	K
Beskyttelse, motorskjold				K	K
Koblingssystem			K	K	K
Udstødning/filter				R	R
Affjedring				K	K
Møtrikker, bolte m.v.			K		K
Hjul & dæk/sporing			K	K	K
Styresystem					K
Styrløjer					K
Drivaksel/Styrekugler			K	K	K

Note 1: Ved højere kilometerstand gentages de her opstillede intervaller  
Note 2: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i støvede områder  
Note 3: Serviceeftersyn foretages oftere ved kørsel i regn og mudret terræn  
Note 4: Udskiftes hver ÅR

## Serviceskema alle Honda ATV - TRX700xx

Ventiljustermøtrik	6	2,4
Topstykke, møtrikker	10	6,8
Oliebundprop	12	2,4