

**EG-Baumusterprüfbescheinigung**  
**EC type examination certificate**

**CE-0085BS0420**

Produkt-Identnummer  
product identification no.

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	EG-Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) EC Pressure Equipment Directive (2014/68/EU)
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	MEDENUS Gas-Druckregeltechnik GmbH Saßmicker Hammer 40, D-57462 Olpe
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Gasarmaturen: Sicherheitsabsperreinrichtung für Erd-/Allgas (4303)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Sicherheits-Absperrventil für oberen und unteren Abschaltdruck, federbelasteter Vergleichler
<b>Modell</b> <i>model</i>	S 50
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 06/373/4303/884 vom 13.09.2007 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>basis of type examination</i>	2014/68/EU A III B Baumusterprüfung (15.04.2014) DIN EN 14382 (01.07.2009)



**Ablaufdatum / AZ** 13.09.2017 / 16-0364-GDA  
*date of expiry / file no.*

70209-04-1-DE

06.02.2017 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die  
Zertifizierung von Druckgeräten und Baugruppen gemäß Richtlinie

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 and notified by the government of the Federal Republic  
of Germany for certification of pressure equipment under EC Directive



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
S 50	Nennweite: DN 25 max. zulässiger Druck PS: PS = 3 bar	
S 50	Nennweite: DN 40 max. zulässiger Druck PS: PS = 3 bar	
S 50	Nennweite: DN 50 max. zulässiger Druck PS: PS = 3 bar	

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**  
**hints of utilization / remarks**

Anschluß: Innengewinde nach EN 10226-1  
oberer Abschaltbereich: 50 - 1500 mbar  
unterer Abschaltbereich: 10 - 300 mbar  
Abschaltgruppen:  
oberer Abschaltwert: 50 - 500 mbar: AG 10; >500 - 1500 mbar: AG 5  
unterer Abschaltwert: 10 - 50 mbar: AG 20; >50 - 300 mbar: AG 10  
Einsatztemperaturbereich: -20 °C bis +60 °C (Klasse 2)  
Bauart: Funktionsklasse A, integrale Festigkeit  
Gehäusematerial: EN AC-43000AlSi10Mg, restliche drucktragenden Teil: EN AC-42100AlSi7Mg

