

BOMBA PERISTÁLTICA DOSIFICADORA

CS100F

La bomba peristáltica dosificadora es ideal para una precisa dispensación y transferencia de líquidos que no deben estar en contacto con el ambiente, que son altamente densos o que no se pueden manipular. Ampliamente utilizado en industria química, minera y alimentaria, laboratorios, institutos de investigación, universidades, etc.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 1) Equipo preciso con pantalla táctil, botón de velocidad máxima y cambio de dirección del flujo.
- 2) Función antigoteo que minimiza el goteo después de una dispensación.
- 3) Tres modalidades de dispensación: por tiempo, por volumen y cíclico (dosis diferentes).
- 4) Unidades de tiempo y volumen ajustables.
- 5) Almacenamiento de 30 programas para la modalidad dispensación cíclica.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos con el fin de mejorar su operación o presentación

DATOS TÉCNICOS	
INTERVALO DE VELOCIDAD	0.1 - 150 rpm
PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD	< ±0.2%
RESOLUCIÓN	0.1 rpm
INTERVALO DE FLUJO O CAUDAL (YT15)	0.0001 - 720 mL/min
NÚMERO DE RODILLOS	4
VOLUMEN DE DISPENSACIÓN	0.05 mL a 9999 L
TIEMPO DE DISPENSACIÓN	1 - 9999 s/min/h
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla táctil LCD
CLASE DE PROTECCIÓN	IP31
DIMENSIONES DEL EQUIPO	296 X 160 X 183 mm
PESO	4.7 Kg
POTENCIA	<40W
ALIMENTACIÓN	CA 110V ± 10%, 50/60Hz
ACCESORIOS	- Cabezal YT15 - Manguera de silicón - Cable de alimentación - Manual de operación

 **Scientific®**