



► **Características**



- Pantalla LCD de alto contraste
- Apagado automático
- Amplia bandeja de acero inoxidable
- Función de tara de rango completo
- Carcasa robusta de plástico ABS
- Múltiples unidades de pesaje
- Interfaz RS232
- Patas niveladoras

► **Aplicaciones**

- Pesaje
- Control de pesaje
- Conteo de piezas
- Acumulación

► **Accesorios Incluidos**

- Adaptador de corriente
- Cubierta protectora
- Batería recargable

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-CW6S	VE-CW15S	VE-CW30S
Capacidad	6 kg / 12 lb	15kg / 30 lb	30 kg / 60 lb
Legibilidad	0.2 g / 0.0005 lb	0.5g / 0.001 lb	1 g / 0.002 lb
Repetibilidad	±0.4 g	±1 g	±2 g
Linealidad	±0.4 g	±1 g	±2 g
Unidades de Pesaje		g, kg, lb	
Calibración		Externa	
Dimensión del Plato		300 x 232 mm / 11.8"x 9.1"	
Tiempo de Estabilización		2 segundos	
Interfaz		RS232	
Display		LCD, altura del dígito 20 mm / .787"	
Carcasa		Plástico ABS	
Ambiente de Operación		10° a 40°C / 50° a 104°F	
Dimensiones Generales		360 x 300 x 110mm / 14.2" x 12" x 4.3"	
Fuente de alimentación		CA 110/240V, 50/60 Hz adaptador y baterías recargables	
Peso Neto		3.7 kg/ 8.157 lb	
Garantía		1 año	