



► Características

- Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto
- Rotor de ángulo fijo
- Fácil acceso de programación
- Motor libre de mantenimiento
- Aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado.
- Seguro de bloqueo en caso de que se abra la puerta
- Sistema de precisión de velocidad y operación silenciosa
- Botones de programación automática: PRF, PRP, CGF

► Aplicaciones

- Cosmetología
- Cirugía estética o bucal
- Odontología
- Ortopedia

► Accesorios no incluido

- Rotor de 12 tubos (se vende por separado)

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-4003
Rango de velocidad	4000 RPM
RCF máxima	1780 xg
Incrementos de velocidad	10 RPM
Capacidad del rotor	8 tubos vacutainer de 8.5 o 10 ml 8 tubos cónicos de 15 ml 12 tubos vacutainer vacutainer de 8.5/10 ml (opcional, no incluido)
Protocolos	PRF: 2690rpm, 7min PRP: 3480rpm, 5min CGF: Paso 1: 1 2700rpm, 2min Paso 2: 2400rpm, 4min Paso 3: 2700rpm, 4min Paso 4: 3000rpm, 3min
Temporizador	1 ~ 99min
Peso	12 kg / 26.4 lb
Dimensiones	270 x 310 x 295 mm / 10.6" x 12.2" x 11.6"
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz
Garantía	1 año