## Haier



CONGELADOR DE COFRE -40°C **DW-40W100** 

El congelador DW-40W100 de Haier ofrece una gran capacidad de almacenamiento con rendimiento de temperatura adecuado para el almacenamiento de muestras biológicas. El diseño integrado del estante frío y condensador proporciona una temperatura altamente homogénea con mínimas variaciones, además de que su diseño ergonómico y funciones de alarma le brindan al usuario mayor comodidad en su uso y la confianza en el desempeño de su equipo. Este producto está diseñado para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos, por lo que es indispensable en institutos de investigación, hospitales, bancos de sangre y en farmacéutica.



| Datos técnicos               | DW-40W100                                 |
|------------------------------|---|
| TIPO DE GABINETE             | Tipo cofre                                |
| CAPACIDAD                    | 100 L                                     |
| INTERVALO DE TEMPERATURA     | -20 ~ -40°C                               |
| CLASE CLIMÁTICA              | 4   |
| TIPO DE REFRIGERACIÓN        | Enfriamiento directo                      |
| MODO DE DESCONGELACIÓN       | Manual                                    |
| REFRIGERANTE                 | Libre de CFC                              |
| RUID0                        | ≤45 dB                                    |
| RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN | -40°C                                     |
| CONTROLADOR                  | Microprocesador                           |
| VISUALIZACIÓN                | Pantalla LCD                              |
| ALIMENTACIÓN                 | 115v/60hz                                 |
| POTENCIA                     | 260 W                                     |
| CORRIENTE ELÉCTRICA          | 2.5 A                                     |
| PESO NETO/BRUTO              | 43/46 Kg                                  |
| DIMENSIONES INTERNAS         | 500 x 385 x 630 (mm)                      |
| DIMENSIONES EXTERNAS         | 685 x 650 x 810 (mm)                      |
| ALARMAS DE SEGURIDAD         | <ul> <li>Temperatura alta/baja</li> </ul> |
|                              | • Error de sensor                         |
|                              | • Falla de energía                        |
| ACCESORIOS                   | • Puerto para pruebas de                  |
|                              | temperatura                               |
| CERTIFICACIÓN                | CE  |
| GARANTÍA                     | 1 año                                     |

## Características adicionales

- Pantalla LED para la visualización de la temperatura y estado del sistema en tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1°C.
- Diseño aislante en la puerta principal, para un buen efecto termoaislante y de ahorro de energía.
- Bajo nivel de ruido
- Tipos de alarma: zumbador y luz intermitente

