

# Haier



**ULTRACONGELADOR -SALVIUM  
DE AHORRO DE ENERGÍA, -86°C)  
DW-86L338J**

El ultracongelador de baja temperatura DW86L338J es el equipo indicado para almacenar cualquier producto valioso que requiera conservación a muy bajas temperaturas y a largo plazo: líneas celulares, muestras de tejidos, sangre, sus fracciones y vacunas, todo ello con la mayor seguridad y fiabilidad debido a su sistema de enfriamiento. El ultracongelador DW86L338J, además, es un equipo altamente eficiente en el ahorro de energía, gracias a su innovadora y patentada tecnología VIP (Vacuum Insulation Panel) que logra reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 20%, mantener la temperatura uniforme y con variaciones mínimas en el interior. Por sus excelentes características y desempeño, el ultracongelador DW-86L338J es la mejor opción en el almacenamiento de vacunas, fármacos y muestras biológicas para centros de investigación, hospitales, industria farmacéutica, bancos de sangre, laboratorios, entre otros.

# Haier

Datos técnicos	DW-86L338J
TIPO DE GABINETE	Vertical
CAPACIDAD	338 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	-40 ~ -86°C
CLASE CLIMÁTICA	N
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento directo
MODO DE DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	HC
RUIDO	50 dB
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	-86 °C
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	115V/60HZ
POTENCIA	900 W
CORRIENTE ELÉCTRICA	7.5 A
PESO NETO/BRUTO	238/278 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	465 x 630 x 1165 (mm)
DIMENSIONES EXTERNAS	812 x 893 x 1846 (mm)
ALARMAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura alta/baja</li> <li>Error de sensor</li> <li>Alarma remota</li> <li>Falla de energía</li> <li>Error de sensor</li> <li>Batería baja</li> <li>Temperatura ambiente alta</li> <li>Puerta abierta</li> </ul>

## Datos técnicos

## DW-86L338J

### ACCESORIOS

Ruedas  
Pies de soporte  
Orificio para pruebas de temperatura  
Estantes (3), puertas internas (2)  
Registro de temperatura (opcional)  
Interfaz USB  
Interfaz RS232/485  
Sistema de respaldo de CO<sub>2</sub>  
(Opcional)  
Sistema de respaldo de LN<sub>2</sub> (Opcional)  
Bastidores y cajas (opcionales)

### CERTIFICACIÓN

CE

### GARANTÍA

1 año

### Características adicionales:

- Modelo de ahorro de energía: El modelo pertenece a la serie Salvum ULT, diseñada con un óptimo desempeño, que minimiza el gasto energético y reduce la emisión de carbono.
- Tecnología VIP de aislamiento de la temperatura mediante múltiples capas de sellado.
- Pantalla LED para la visualización de la temperatura y estado del sistema en tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1 °C.
- Sistema de manija patentado, que facilita la apertura de la puerta con una sola mano y sin esfuerzo.
- Filtros fácilmente removibles, sin necesidad de herramientas, para su limpieza.
- Batería interna de emergencia, para 24 horas de operación en caso de falla eléctrica.
- Accesorios y consumibles compatibles (no incluidos):
  - Racks de acero inoxidable
  - Cajas
  - Viales
  - Sistema de reserva de CO<sub>2</sub>
  - Sistema de reserva de LN<sub>2</sub>
  - Registrador de temperatura