

# Haier



**ULTRACONGELADOR VERTICAL**  
**DW-86L728J**

El modelo DW-86L728J pertenece a la serie de ultracongeladores Salvum Ahorradores de Energía, cuyo diseño brinda una mayor eficiencia, estabilidad de la temperatura y aprovechamiento de la energía eléctrica. De manera adicional, el ultracongelador ofrece elementos de comodidad y fácil operatividad al usuario, entre los que destacan su bajo nivel de ruido, su tamaño compacto, puerta ergonómica, entre otros. Por ello, el ultracongelador DW-86L728J es idóneo para laboratorios de biología molecular, hospitales, servicios de prevención epidemiológica e institutos de investigación.

# Haier

Datos técnicos	DW-86L728J
TIPO DE GABINETE	Vertical
CAPACIDAD	728 L
CLASE CLIMÁTICA	N
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento directo
MODO DE DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	HC
RUIDO	50 dB
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	-86 °C
INTERVALO DE TEMPERATURA	-40 ~ -86°C
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	120V, 60Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	10.5 kWh/24h
CORRIENTE ELÉCTRICA	18 A
PESO NETO/BRUTO	345 Kg /385 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	766 x 716 x 1310 (mm)
DIMENSIONES EXTERNAS	1041 x 980 x 1980 (mm)

#### Características adicionales:

- Tecnología VIP de aislamiento de la temperatura mediante múltiples capas de sellado.
- Pantalla LED para la visualización de la temperatura y estado del sistema en tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1°C.
- Sistema de manija patentado, que facilita la apertura de la puerta con una sola mano y sin esfuerzo.
- Filtros fácilmente removibles, sin necesidad de herramientas, para su limpieza.
- Batería interna de emergencia, para 24 horas de operación en caso de falla eléctrica.
- Accesorios y consumibles compatibles (no incluidos):
  - Racks de acero inoxidable
  - Cajas
  - Viales
  - Sistema de reserva de CO2
  - Sistema de reserva de LN2
  - Registrador de temperatura

**FUNCIONES**

- Alarmas incluidas:

- Aumento o disminución del rango de temperatura
- Alarma remota
- Calentamiento del condensador
- Falla de energía
- Error de sensor
- Batería baja
- Temperatura ambiental alta
- Puerta abierta

**ACCESORIOS**

- Ruedas
- Soporte fijo
- Estantes (3)
- Puertas internas (4)
- Puerto estándar para pruebas de temperatura (2)
- Interfaz para USB
- Batería interna recargable

**CERTIFICACIÓN**

CE, UL

**GARANTÍA**

1 año