

ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE HEMATOLOGÍA PARA ANIMALES H-2000 VET



- 13 especies animales pre-definidas + 3 especies programables.
- Gran pantalla programable.
- Soporte de copia de seguridad USB.
- Puerto para mouse y teclado externo.
- Kit de arranque: DILUENTE 5 Litros, DETERGENTE 5 Litros y LISANTE 500 ml
- Software para PC
- Instalación, puesta en marcha y capacitación a cualquier parte del país sin costo.
- Mantenimiento preventivo a los 6 meses sin costo, no incluye viáticos solo mano de obra y refacciones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE ANIMAL	Perro, gato, caballo, cerdo, vaca, búfalo, conejo, mono, rata, ratón, oveja, cabra, camello y 3 tipos definidos por el usuario.
PARÁMETROS	WBC, LYM#, MID#, GRAN#, LYM%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC Diferencial de 3 partes de WBC, 21 parámetros y 3 histogramas.
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN	WBC/RBC/PLT: Impedancia eléctrica HGB: Colorimetría fotoeléctrica.
VOL. DE ASPIRACIÓN	Sangre completa 10 µL.
DIÁMETRO DE APERTURA	WBC100um, RBC/plt 68um.
RENDIMIENTO	60 muestra/hora.
VEL. DE LA PRUEBA	60 segundos/muestra.
ALMACENAMIENTO DE DATOS.	Más de 100,000 resultados con histogramas.
PANTALLA	LCD color, 10.5 pulgadas, resolución 800 x 600 mm.
ENTRADA Y SALIDA	Soporta RS232, puerto de red estándar y USB. Teclas de acceso directo con mouse estándar y teclado. Impresora térmica interna de 57 mm. Puerto paralelo y USB para impresora externa.
ALIMENTACIÓN	CA 100V-240V, 50/60Hz, 180W.