

Haier



**REFRIGERADOR PARA BANCO
DE SANGRE**

HXC-429

El refrigerador HXC-429 es un equipo de refrigeración indispensable en hospitales y banco de sangre, en los que el mantenimiento de la temperatura garantiza la preservación e integridad de las muestras. El refrigerador cuenta con un compresor invertido y ventiladores duales que se encargarán de mantener la estabilidad térmica al interior del equipo. Sus múltiples alarmas le ayudarán a monitorear su funcionamiento, además de contar con múltiples certificaciones que brindan confianza sobre su eficiente diseño, silenciosa operación y alta precisión. Por todo lo anterior, el refrigerador HXC-429 será la mejor para el almacenamiento de bolsas de sangre.

Haier

Datos técnicos	HXC-429
TIPO DE GABINETE	Vertical, con canastas
CAPACIDAD	429 L/ 15.1 Cu.Ft
CAPACIDAD DE BOLSAS DE SANGRE (450 ml)	195
INTERVALO DE TEMPERATURA	4°C ±1°C
TEMPERATURA AMBIENTE	16°C a 32°C
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento por aire forzado
MODO DE DESCONGELAMIENTO	Automático
REFRIGERANTE	R600a
CLASE CLIMÁTICA	N
RUIDO	40dB
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	220-240 V, 50/60 Hz
POTENCIA	245 W

Características adicionales:

- Pantalla LCD con precisión de la temperatura de 0.1°C.
- Puerto USB para exportar y almacenar hasta 10 años de datos.
- Equipado con 6 sensores de alta precisión y un termostato mecánico para un mejor y más preciso control de la temperatura.
- Aislamiento térmico de alta eficiencia; diseño que mejora el rendimiento, la eficiencia energética y la precisión del sistema.
- Registrador de temperatura análogo para el respaldo de datos (incluyendo reemplazo)
- Alarma parpadeante y auditiva.

Datos técnicos

HXC-429

CORRIENTE ELÉCTRICA

1.5 A

PESO NETO/BRUTO

169 kg /204 kg

DIMENSIONES INTERNAS

505 x 680 x 1315 mm

DIMENSIONES EXTERNAS

625 x 940 x 1830 mm

ALARMAS DE SEGURIDAD

- Temperatura alta/baja
- Falla de energía
- Error de sensor
- Batería baja
- Puerta abierta
- Alarma remota

ACCESORIOS

- Ruedas
- Soporte fijo
- Puerto estándar para pruebas de temperatura
- 15 canastas
- 5 estantes
- 5 puertas internas
- Interfaz para USB
- Registrador de temperatura

CERTIFICACIÓN

CE, UL

GARANTÍA

1 año

