

# Haier



**TRANSPORTADORA DE VACUNAS  
CON ENFRIAMIENTO ACTIVO  
HYZ-40Z**

Haier

La transportadora HYZ-40Z es una herramienta de suma utilidad como complemento en cadena fría, para la distribución de medicamentos y vacunas que sean sensibles a degradación a temperatura ambiente. Su sistema de enfriamiento a base de refrigerantes opera mediante un amplio rango de voltaje, que permite mantener la temperatura en un intervalo de -20 a 20°C, además de contar con múltiples adaptadores de corriente para favorecer la conexión a cualquier fuente de alimentación. Esta transportadora cuenta también con una lámpara UV, para la esterilización del interior antes y después de su uso. Todo ello, aunado a su excelente rendimiento y estabilidad de la temperatura, hacen de la transportadora HYZ-40Z la mejor opción para el transporte de vacunas.

# Haier

Datos técnicos	HYZ-40Z
CAPACIDAD	33 L
RANGO DE TEMPERATURA PARA ALMACENAMIENTO	- 20 a -10°C/ 2° a 6°C/ 10° a 20°C
RANGO DE TEMPERATURA PARA TRANSPORTE	- 20 a -10°C/ 2° a 10°C/ 10° a 20°C
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento directo
REFRIGERANTE	R134a
CONDENSADOR/EVAPORADOR	Microcanal/ tipo aleteado
COMPRESOR	Compresor de frecuencia DC variable
CONTROL DE TEMPERATURA	Microprocesador
ALARMAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura alta/baja</li> <li>• Error de sensor</li> <li>• Alimentación anormal</li> <li>• Puerta abierta</li> <li>• Batería baja</li> </ul>
MATERIAL DEL AISLANTE	LBA, libre de CFC
LÁMPARA	LED 12V/ 1W
LÁMPARA UV	UVC 12V/ 2-4 mW, 473 a 479 nm
PUERTA	Moldura rotacional integrada en la cubierta aislante de la puerta

Datos técnicos	HYZ-40Z
DIMENSIONES EXTERIORES	800 x 550 x 500 mm
DIMENSIONES INTERIORES	377 x 348 x 285
MATERIAL DE LA CARCASA	HDPE
PESO NETO	42 Kg
ALIMENTACIÓN	CA 220V, 50/60 Hz CD 12V/CD 24V
BATERÍA INCORPORADA (solo para alarmas)	12V/ 7Ah
POTENCIA	90 W
CONSUMO DE ENERGÍA	1.5 kWh/24h
GARANTÍA	1 año

### Características adicionales:

- Llantas opcionales, para una movilidad facilitada
- Equipado con asa de soporte para transportar fácilmente.
- Bloqueo electromagnético mediante contraseña opcional, para una mayor seguridad.
- Puerto USB opcional
- Lámpara UV para esterilización ajustable hasta 30 minutos.
- Carcasa resistente y con giroscopio incorporado, apta para cualquier ambiente de transporte
- Alimentación por CA o CD, mediante tres clavijas diferentes

### Accesorios

- Canasta
- Cable para conexión CA
- Cable de alimentación CD para encendedor en vehículos
- Cable de alimentación CD con ojales para batería
- Ruedas (4)