

HORNO DE SECADO CON CONVECCIÓN DUAL

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LCD-65BE
Capacidad	63 L
Intervalo de temperatura	T.A. +10°C a 300°C
Estabilidad de la temperatura	± 1.0°C
Tipo de convección	Convección mecánica (forzada) y natural
Temporizador	0 - 9999 min
Dimensiones externas	550 × 550 × 840 mm
Dimensiones internas	400 × 360 × 450 mm
Peso neto	47 kg
Potencia	1.6 kW
Alimentación	CA 110V, 60Hz

DESCRIPCIÓN

Ideal para procesos de secado y esterilización (calor seco) de material de laboratorio, muestras biológicas, procesos de fabricación, entre otros. Es un equipo completo, cuenta con convección natural y mecánica para diferentes procedimientos. Ampliamente utilizado en instituciones de investigación, laboratorios, universidades, etc.



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.



ACCESORIOS INCLUIDOS

1. Rejillas removibles y ajustables
2. Cable de alimentación
3. Manual de operación

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

1. Pantalla LCD y panel de control amigable con el usuario.
2. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento.
3. Cuenta con ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento y ajuste de la velocidad del flujo de aire de la convección mecánica.
4. Equipado con un limitador de temperatura que garantiza un control preciso de la temperatura y seguridad adicional.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.