INCUBADORA CON CONVECCIÓN DUAL

DATOS TÉCNICOS

MODELO

QAJ-65BE PLUS

Capacidad Intervalo de temperatura Uniformidad de la temperatura Tipo de convección Temporizador Dimensiones externas Dimensiones internas Peso Potencia

Alimentación

| | 65 L |
|---|------------------------------|
| | T.A.+5°C a 120°C |
| | ± 1.0°C |
| | Convección forzada y natural |
| | 0 - 9999 min |
| | 550 × 550 × 840 mm |
| | 400 × 360 × 450 mm |
| | 49 kg |
| | 0.7 kW |
| - | CA 110V, 60Hz |

DESCRIPCIÓN

Ideal para cultivo de bacterias, líneas celulares, microorganismos, cultivos celulares primarios, etc. Convección natural y forzada incrementa el número de aplicaciones posibles. Ampliamente utilizado en laboratorios de investigación, industria agrícola, alimenticia, farmacéutica y centros de salud.





El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1. Rejillas removibles y ajustables
- 2. Cable de alimentación
- 3. Manual de operación

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- 1. Pantalla LCD y panel de control intuitivo.
- 2. Diseño elegante, fabricado en acero inoxidable con acabado de espejo.
- 3. Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento.
- 4. Control preciso de la temperatura gracias a su controlador PID.
- 5. 3 niveles de velocidad de la convección forzada.
- 6. Orificio para la inserción de sondas de monitoreo, de fácil acceso y con trampilla de cierre.
- 7. Limitador de temperatura que garantiza un control preciso de la temperatura y seguridad adicional.





El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones sin previo aviso en sus productos, con el fin de mejorar su presentación y/o operación.