



VE-204

VE-324

VE-210

► Características



- Pantalla LCD de alto contraste.
- Amplio plato de acero inoxidable.
- Rastreador de capacidad.
- Múltiples unidades de pesaje.

- Cabina de 3 puertas antiestática.
- Patitas niveladores: Dos en la parte trasera.
- Interfaz RS 232.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje de densidad
- Pesaje suspendido
- Función de conteo

- Pesaje porcentual
- Pesaje dinámico
- Función de acumulación

- Función de retención
- Alarma de control de pesaje
- Pesaje de peso bruto / neto / tara

► Accesorios incluidos

- 1. Guante
- Adaptador USB
- Gancho para pesaje suspendido

- Cable RS232
- Cubierta transparente
- Pesa de calibración F1 200g

- Pesa de calibración F1 100g (Solo VE-324)
- Cubierta anti-polvo

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-204	VE-324	VE-210
Capacidad	220g	320g	220g
Legibilidad	0.1mg	0.1mg	0.1mg
Repetibilidad	±0.1mg	±0.2mg	±0.1mg
Linealidad	±0.2mg	±0.2mg	±0.2mg
Calibración	Interna	Interna	Externa
Unidades de Pesaje	g, mg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T (Tola), T/A/R(tola/anna/rati), /A/R (tola/Mna/rati), ms (Mesghal), bat, /lb (Parts per pound), kg.		
Mecanismo de pesaje	Monobloque		
Dimensión del Plato	Ø 90 mm / Ø 3.5".		
Tiempo de Estabilización	1.5 ~ 3 segundos		
Interfaz	RS232, se comunica de forma simultánea a impresora y PC.		
Dimensión del display	137 X 42mm, altura del dígito 23mm / 1"		
Carcasa	Metal y plástico ABS.		
Ambiente de Operación	18° a 23°C / 64° a 73°F / Humedad 20% - 80%		
Dimensiones Generales	295 x 205 x 320 mm / 11.6" x 8.07" x 12.5".		
Gancho / anzuelo	Incluido.		
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.		
Peso Neto	5.2 kg / 11.4 lb.		
Garantía	2 años		