



VE-BFS30

VE-BFS60

VE-BFS100



► Características

- Interfaz RS232.
- Apagado automático.

- Función de tara de rango completo.
- Display removible.

► Aplicaciones

- Pesaje

- Función de retención

► Accesorios Incluidos

- Adaptador de corriente

- Montura de pared

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-BFS30	VE-BFS60	VE-BFS100
Capacidad	30 kg / 66 lb	60 kg / 130 lb	100 kg / 220 lb
Legibilidad	0.01 kg / 0.02 lb	0.02 kg / 0.05 lb	0.05 kg / 0.1 lb
Repetibilidad	±0.01 kg / 0.02 lb	±0.02 kg / 0.05 lb	±0.05 kg / 0.1 lb
Linealidad	±0.02 kg / 0.04 lb	±0.04 kg / 0.1 lb	±0.1 kg / 0.2 lb
Unidades de Pesaje	kg, lb, oz.		
Calibración	Externa.		
Dimensión del Plato	310 x 300mm / 12.2" x 11.8".		
Tiempo de Estabilización	2 segundos.		
Interfaz	RS232.		
Display	LCD, altura de dígito 15mm / 0.6".		
Carcasa	Carcasa de metal y plato de acero inoxidable.		
Ambiente de Operación	5° a 40°C / 41° a 104°F.		
Dimensiones Generales	315 x 325 x 55 mm / 12.4" x 12.7" x 2.2".		
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y 6 baterías AA (no incluidas).		
Peso Neto	5.5 kg / 12 lb.		
Garantía	1 año		