



VE-204TS

VE-324TS

► Características



- Pantalla touch de 5" de alto contraste.
- Amplio plato de acero inoxidable.
- Múltiples unidades de pesaje.

- Cabina de 3 puertas antiestática.
- Interfaz RS 232.

- Patitas niveladores.
- Rastreador de capacidad.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje de densidad
- Función de conteo
- Pesaje suspendido

- Pesaje porcentual
- Pesaje dinámico
- Pesaje de peso bruto/ neto/ tara
- Retención de pico

- Función de retención
- Alarma de límite alto bajo
- Función de acumulación
- Determinación de quilataje

► Accesorios Incluidos

- Guante
- Cable RS232
- Cubierta anti-polvo

- Pesa de calibración F1 100g (VE-324TS)
- Gancho para pesaje suspendido
- Pesa de calibración F1 200g

- Cubierta transparente

DATOS TÉCNICOS

	VE-204TS	VE-324TS
Modelo		
Capacidad	220 g	320g
Legibilidad	0.1mg	1mg
Repetibilidad	±0.1mg	±1mg
Linealidad	±0.2mg	±2mg
Mecanismo de pesaje	Monobloque.	
Unidades de Pesaje	g, mg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T(Tola), ms (Mesghal) , bat, /lb (partes por libra) ,mom, kg, total 19 unidades seleccionables y 2 unidades personalizables.	
Calibración	Interna.	
Dimensión del Plato	Ø 90 mm / Ø 3.5".	
Tiempo de Estabilización	1.5 ~ 5 segundos.	
Interfaz	RS-232 y USB.	
Display	Gran pantalla táctil de 5".	
Carcasa	Metal y plástico ABS.	
Ambiente de Operación	15° a 23°C / 59° a 75°F / Humedad 20% - 80%.	
Dimensiones Generales	345 x 223 x 331 mm /13.5" x 8.9" x 13".	
Gancho / anzuelo	Incluido.	
Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.	
Peso Neto	5.2 kg / 11.4 lb.	
Garantía	2 años	