



VE-2202

VE-4002

VE-6202

► Características



- Pantalla LCD de alto contraste.
- Amplio plato de acero inoxidable.
- Rastreador de capacidad

- Patitas niveladores.
- Interfaz RS 232.
- Múltiples unidades de pesaje.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje de densidad
- Función de conteo
- Pesaje suspendido

- Pesaje porcentual
- Pesaje dinámico
- Pesaje de peso bruto/ neto/ tara

- Función de retención
- Alarma de límite alto bajo
- Función de acumulación

► Accesorios Incluidos

- Batería recargable
- Cubierta transparente

- Cable RS232
- Cubierta anti-polvo

- Adaptador USB
- Gancho para pesaje suspendido

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-2202	VE-4002	VE-6202
Capacidad	2200 g	4000 g	6200 g
Legibilidad	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Repetibilidad	0.02 g	0.02 g	0.02 g
Linealidad	±0.02 g	±0.03 g	±0.03 g
Unidades de Pesaje	g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIS, tIH, T, T/A/R, /A/R, ms, kg, bat, mom, /lb, total 20 unidades		
Calibración	Externa		
Dimensión del Plato	168 x 168 mm / 6.6" x 6.6"		
Tiempo de Estabilización	≤3 segundos		
Interfaz	RS232 y adaptador USB, se comunica con computadora e impresora simultáneamente		
Dimensión del display	137 X 42mm, altura del dígito 23 mm / 1"		
Carcasa	Metal y plástico ABS.		
Ambiente de Operación	12° a 28°C / 59° a 75°F / Humedad 20% - 80%		
Dimensiones Generales	295 x 208 x 88 mm / 11.6" x 8.1" x 3.4"		
Gancho / anzuelo	Incluido.		
Alimentación	CA 110/240V, 50/60Hz y batería recargable.		
Peso Neto	4.1 kg / 9 lb.		
Garantía	2 años		