

**SM0424**  
*CENTRÍFUGA CLÍNICA*



## DESCRIPCIÓN

Centrífuga ideal para obtención de suero y plasma, separación de componentes, análisis de orina y materia fecal. Diseño robusto, equipado con rotor de ángulo fijo y programas predeterminados para técnicas de rutina. Equipo esencial para cualquier laboratorio clínico, institutos de investigación, hospitales, clínicas, bancos de sangre, universidades, etc.

### DATOS TÉCNICOS

#### INTERVALO DE VELOCIDAD

500 - 4000 rpm

#### PRECISIÓN

±100 rpm

#### RFC MÁXIMA

2500 x g

#### CAPACIDAD DEL ROTOR

24 tubos de 17x120, 13x100 o 13x75 mm

#### TEMPORIZADOR

1 - 99 minutos

#### TIPO DE MOTOR

Motor de corriente continua (CC) sin escobillas

#### RUIDO

≤62 dB

#### VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS

Pantalla LCD

#### PROGRAMAS PREDETERMINADOS

Sangre: 3200 rpm, 10 min

Orina: 1800 rpm, 5 min

Materia fecal: 1300 rpm, 10 min

#### DIMENSIONES

364 x 440 x 268 mm

#### PESO

14.5 kg

#### ALIMENTACIÓN

100-240V, 50/60Hz

### CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Equipo versátil, admite diferentes capacidades de tubos, incluyendo tubos Vacutainer®.
- Funcionamiento continuo o con temporizador, operación sencilla.
- Motor libre de mantenimiento.
- Configuración rápida de la velocidad en rpm o RFC.
- Cuenta con tres perfiles de aceleración y cuatro perfiles de desaceleración para muestras delicadas.
- Sistema de apertura de emergencia.

### ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rotor A24-15P
- Adaptadores para tubos
- Desarmador de caja
- Desarmador de cruz
- Cable de alimentación
- Manual de operación

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Rotor A12-10P para 8 tubos de 15 mL/12 tubos de 10mL

