



VE-50-1

► Características



- Estructura robusta para uso rudo.
- Lámpara de halógeno.
- Reduce el tiempo de procesamiento de muestras
- Interfaz RS232.
- Seis programas de calentamiento automático ajustables.
- Determinación de humedad en una amplia gama de muestras.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Determinación de humedad

► Accesorios Incluidos

- Adaptador de corriente
- 2 platos muestra
- Pesa de calibración 100g
- Maletín para transportar
- Adaptador USB
- Pinzas
- Disco de instalación

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-50-1
Capacidad	100 g.
Legibilidad	0.001 g / 0.02%.
Repetibilidad	0.02 - 0.1% (>3g).
Porcentaje de humedad	0 - 100%.
Unidades de Pesaje	g, %H, %S, Tiempo & Temperatura.
Calibración	Externa.
Dimensión del Plato	Ø 100 mm / Ø 3.9 mm.
Tiempo de Estabilización	3 segundos.
Tiempo de Calentamiento	1 ~ 99 minutos.
Temperatura de Calentamiento	50°- 180 °C / 122° - 356°F.
Fuente de calentamiento	Lámpara de halógeno.
Ajuste de programación	Manual o automático.
Display	Gran pantalla tácil de 5".
Carcasa	Plástico ABS.
Ambiente de Operación	5° - 40°C / 41° - 104° F / Humedad 20% - 80%.
Dimensiones Generales	300 x 191 x 140 mm / 11.8" x 7.5" x 5.5".
Alimentación	CA 110/240V, 50/60Hz y batería recargable.
Peso Neto	3 kg / 6.5 lbs.
Garantía	1 año