

GUIDE D'UTILISATION

SÉRIE SNAP/GO ACACIA

842315041022 (1'X1') - 842315041046 (1'X2') - 842315041275 (2'X2')



WWW.DECKTOGO.COM



IMPORTANT:

Avant de commencer l'installation des tuiles SNAP/GO par Deck TO/GO, le consommateur veillera à lire attentivement ce guide en entier afin de bien comprendre les exigences et les étapes à suivre pour une installation conforme.

En cas de doute sur la qualité du produit, ne le posez pas. Les matériaux défectueux ne seront remplacés sous garantie que s'ils n'ont pas été posés ni autrement altérés.

Avant de procéder à l'installation, vous devez vérifier la conformité de votre marchandise.

CONSEILS :

INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EXISTANTE, SUR UNE DALLE DE BÉTON, SUR UNE STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE, OU AFIN DE CRÉER UN CHEMIN D'ACCÈS. Vous pouvez installer vos tuiles directement sur le béton, plancher de fibre de verre ou votre plancher existant sans accessoires supplémentaires. Toutefois, nous vous recommandons de corriger la surface ou les tuiles seront installées au besoin. Si votre surface existante est inégale, le résultat final sera inévitablement inégal. Vous pouvez également utiliser les tuiles afin de recouvrir le fond d'une douche existante ou tout simplement à titre de couvre plancher. Pour un usage extérieur, nous recommandons d'entreposer les tuiles à l'intérieur pendant les mois d'hiver.

MISES EN GARDE

L'installation est la responsabilité du client. L'installation doit se faire selon les règles de l'art.

Deck TO/GO n'est pas responsable de l'installation des tuiles.

La stabilité de l'installation demeure la responsabilité du client.

Il est de la seule responsabilité du consommateur de s'assurer de la consistance de son sol et de son irrigation; Nous ne recommandons pas d'installer les tuiles directement sur un sol de terre ou de gazon. Nous recommandons également de retirer les tuiles et de les entreposer une fois la saison terminée.

INSTALLATION :

Conseils du pro!

- S'assurer d'avoir un croquis de départ clair et vérifié. Cela constitue un élément essentiel de votre succès. Ne vous en faites pas si vous avez fait une erreur, car le système s'assemble et se démonte très facilement.
- Vérifiez à toutes les étapes la rectitude de l'installation.





- Il est possible de faire n'importe quelle coupe sur les tuiles. N'oubliez pas d'enlever les vis à l'endroit de votre coupe. Il est recommandé de solidifier les tuiles aux endroits affaiblis.

AVANT L'INSTALLATION :

- S'assurer de la qualité du bois (voir la garantie);

PENDANT L'INSTALLATION :

- Si le patio est adjacent à un mur de la maison, il est préférable de commencer la pose par le côté adossé à la maison. Cela permettra, si nécessaire, de couper la tuile le plus près de la maison et de cacher cette coupe par une moulure au besoin;
- S'assurer de l'alignement et de l'appui complet des tuiles;
- Fixer les tuiles les unes aux autres en insérant les crochets dans les œillères. Deux dispositions sont possibles; en parallèle ou en perpendiculaire.



ENTRETIEN :

Dans le but de préserver les qualités esthétiques du bois, il est recommandé d'y appliquer un produit de finition. La première année, il est recommandé d'appliquer le produit de finition après plus ou moins 90 jours d'exposition aux éléments. Comme tout autre type de bois, les bois exotiques risquent de grisonner ou de devenir plus foncés sous l'effet des rayons du soleil. Le bois est une matière naturelle. Il est possible que le bois se fende ou présente certaines fissures. Ceci n'est pas couvert par la garantie. Comme pour tout aménagement extérieur, une accumulation de saleté peut se produire. De plus, les surfaces horizontales sont plus exposées aux intempéries et à l'usure. Un nettoyage périodique peut être nécessaire. Il est grandement recommandé d'entreposer les tuiles à l'intérieur durant les mois d'hiver.

Nettoyer tout simplement avec un boyau d'arrosage ou un nettoyeur doux. Ne pas utiliser de nettoyeur à pression ni de solvant. En outre, la plupart des manufacturiers de produits de traitement UV et de teinture rechignent à donner des garanties exhaustives sur leurs produits, en ce qui concerne les surfaces horizontales ou celles supportant une usure telle que le platelage. Les huiles s'usent par érosion et, afin de conserver l'esthétisme de votre patio, il est conseillé d'appliquer un traitement tous les ans environ. Un nettoyage de la surface est requis au préalable.





GARANTIES :

1. Sous réserve des modalités de la présente, Infrastructure Deck TO/GO inc. garantit les tuiles de bois exotique contre la pourriture pour une période de 3 mois, et ce, à partir de la date d'achat. Si la tuile de bois est utilisée dans des endroits ou des ouvrages où il y a contact direct avec le sol, contact direct avec le béton ou la maçonnerie ou encore, immersion dans l'eau, la garantie est nulle. La garantie ne couvre que le bois dont la première couche de finition est appliquée en usine par Infrastructure Deck TO/GO inc. Si, pour une raison quelconque, le revêtement n'est pas installé selon les indications du guide d'installation, Infrastructure Deck TO/GO inc. n'offre aucune garantie sur le produit. L'acheteur reconnaît que les tuiles TO/GO sont des produits de bois exotique qui sont sujets à fendillement, à l'expansion, la contraction, la variation de texture dans le grain du bois et les variations dimensionnelles dans le machinage du bois. Toute réclamation doit être adressée à Infrastructure Deck TO/GO inc. Infrastructure Deck TO/GO inc. se réserve le droit d'inspecter le produit avant toute réparation que ce soit et de confirmer par la suite si le produit est couvert ou non par la garantie.
2. Le préassemblage des tuiles en usine est garanti 3 mois suivant la date d'achat et à sa seule discrétion, Infrastructure Deck TO/GO inc. fournira à l'acheteur une quantité suffisante de tuiles pour remplacer la surface endommagée par la pourriture.
3. Si un produit est jugé insatisfaisant ou défectueux, veuillez alors communiquer avec le détaillant auprès duquel il a été acheté pour être remplacé avant de procéder à l'installation. En cas de problèmes avec le détaillant, envoyez une communication courriel à info@decktogo.com. Infrastructure Deck TO/GO inc. n'offre aucune garantie sur des matériaux défectueux ou insatisfaisants qui auront été installés. Infrastructure Deck TO/GO inc. se dégage de toute responsabilité quant à quelque dommage consécutif ou spécial ou à quelque dépense (membrane, papier construction, lattes, isolant, calfeutrant, attaches, etc.) qui pourrait découler de l'application de cette garantie. Infrastructure Deck TO/GO inc. peut être joint au 1 844-246-2014
4. En achetant les produits Infrastructure Deck TO/GO inc., l'acquéreur accepte la garantie et reconnaît que cette garantie remplace toute autre représentation, garantie ou condition, explicite ou implicite, statutaire ou autre.





5. Toute réclamation en vertu de la présente garantie par l'acquéreur du produit doit être faite par écrit durant la période de garantie et doit inclure la facture d'achat originale du produit. La quantité de produits de remplacement sera égale à la quantité de produits à remplacer pour cause de pourriture. Les termes de la présente ne seront pas transférables aux acquéreurs subséquents de l'immeuble résidentiel ou commercial sur lequel a été installé le produit.
6. Toute modification (trous, sciage, perçage, revêtement autre que ceux recommandés), faite aux produits TO/GO entraînera l'annulation complète de la garantie.
7. TO/GO n'offre aucune garantie pour les produits installés à moins de 24 km (15 milles) des côtes d'eau salée.
8. La garantie est pour usage résidentiel seulement.



WWW.DECKTOGO.COM



TO/GO INFRASTRUCTURES IINC.
927 RUE GAUDETTE
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
QUÉBEC, J3B 7S7, CANADA
T. : 1 844.246.2014

