



Vlekverwijderaars

NO RUG

NO RUG is een roestvlekkenverwijderaar voor graniet, porselein, kwarts en alle zuurbestendige materialen

NO RUG is een roestvlekkenverwijderaar voor alle zuurbestendige oppervlakken.

Het product is zeer effectief tegen zoutuitbloeiingen en oxidaties. Dankzij de formule dringt het product diep in het materiaal door, waardoor diepe vlekken kunnen worden verwijderd.

Eigenschappen en voordelen

- **NO RUG is op waterbasis**
- **NO RUG heeft een zure pH**
- **NO RUG heeft een diep doordringende werking**
- **NO RUG heeft een groot extraheervermogen**

Gebruik

NO RUG kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

NO RUG geschikt om te gebruiken op kwart-epoxy agglomeraat, leisteen, zandsteen, Basalt, lavasteen, gesmolten basalt, geglazuurde keramiek, klinker, cotto, terracotta, graniet, gepolijst porseleinen tegel, natuurlijke porseleinen tegel, getextureerde porseleinen tegel, baksteen, gereconstrueerde steen (Eco stone), porfier, quarziet, tufsteen.

Niet geschikt voor materialen die gevoelig zijn voor zuren

Dekking

Niet beschikbaar.

Dit hangt van de specifieke vlek af.

Applicatiemateriaal

Borstel, spatel, directe applicatie op de vlek



Toepassingstappen

Het oppervlak voorbereiden:

1. Reinig het oppervlak grondig en verwijder al het stof en vuil.
2. Breng **NO RUG** niet aan op verwarmde oppervlakken. Breng het product aan op de koelste momenten van de dag.
3. Als het te behandelen oppervlak al eerder in de wax is gezet of behandeld, raden we aan dit te verwijderen door het oppervlak te ontwaxen.
4. **NO RUG** kan alleen gemengd worden met **FABER POULTICE** en met geen enkel ander product.
5. **NO RUG** aanbrengen op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +40°C.
6. Bescherm alle niet te behandelen oppervlakken

Toepassing:

Voordat u het product aanbrengt, moet u een voorafgaande test uitvoeren op een onbelichte plek of een ongebruikt stuk materiaal om de geschiktheid van het product te controleren.

- Het product is klaar voor gebruik. Breng het product aan op de vlek met het daarvoor bestemde gereedschap en zorg ervoor dat het hele aangetaste gebied gelijkmatig wordt bedekt.
- Laat het product inwerken op de vlek totdat deze volledig verdwenen is. De inwerktijd hangt af van het materiaal, hoe hardnekkig en oud de vlek is. Het is moeilijk te bepalen hoe lang het duurt om de vlek te verwijderen.
- We raden altijd aan om eerst een test te doen om te beoordelen hoe lang het product moet inwerken om de vlek te verwijderen.

Hier is een overzicht van de werkingsduur van het product:

- o Voor oppervlakkige roestvlekken op compacte en weinig absorberende materialen is de inwerktijd tussen de 30 en 60 minuten.
 - o Voor diepere roestvlekken op poreuze materialen ligt de inwerktijd tussen 1 uur en 4 uur.
 - o Voor zeer diepe en hardnekkige vlekken op zeer absorberende materialen is de inwerktijd tussen 8 uur en 24 uur.
- Als het vlekkenverwijderingsproces een lange inwerktijd vereist, raden we aan om het gebied af te dekken met plastic. Het is ook belangrijk om de vlek zorgvuldig af te dekken om te voorkomen dat deze te snel droogt. Als het product tijdens het aanbrengen is afgedekt, is het belangrijk om de afdekking te verwijderen en het oppervlak ten minste 30 tot 60 minuten bloot te laten liggen voordat je de resten verwijdert en het oppervlak afspoelt.
 - Zodra de inwerktijd voorbij is, moet u de resten verwijderen. Gebruik doeken en papieren handdoeken voor kleine oppervlakken om **NO RUG** te verwijderen. Voor grotere oppervlakken raden we aan een dweil te gebruiken. Zodra de resten verdwenen zijn, moet je het oppervlak grondig afspoelen met proper water.
 - Wacht tot het oppervlak volledig droog is voordat je het bereikte resultaat beoordeelt
 - Als de vlekken hardnekkig blijven, raden we aan de behandeling te herhalen of het oppervlak te schuren als voorbereidende stap voor het aanbrengen van **NO RUG**.



- Om zeer hardnekkige en diepe roestvlekken te verwijderen, raden we aan om het oppervlak eerst te schuren om het absorptievermogen van het materiaal te verhogen.

Gebruik van het oppervlak hervatten

Hervat het gebruik van het oppervlak 2 à 3 uur na het aanbrengen.

Onderhoudsproducten

- Voor de dagelijkse reiniging van een oppervlak behandeld met **NO RUG** raden we **NEUGEL** of **ALGAFLOOR** aan afhankelijk van het materiaal.
- Voor de zware reiniging van een oppervlak behandeld met NO RUG raden we **FABER 30** of **DETERFUG** aan afhankelijk van het materiaal
- Na het verwijderen van de vlek raden we aan een waterbestendige beschermende behandeling te kiezen afhankelijk van het materiaal.

Instructies en richtlijnen

- **NO RUG** kan alleen gemengd worden met **FABER POULTICE** en met geen enkel ander product.
- Niet aanbrengen op verwarmde oppervlakken
- Het product niet aanbrengen op oppervlakken die direct aan zonlicht zijn blootgesteld
- Het product aanbrengen op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +40°C
- Wanneer u het product aanbrengt op recent gelegde of gevoegde oppervlakken, wacht dan tot de lijm of voeg volledig is uitgehard.
- Voor een gelijkmatig resultaat raden we aan het product op een groter oppervlak aan te brengen dan de vlek zelf. Het is raadzaam om het product op de hele tegel aan te brengen in plaats van slechts op een deel ervan.
- Voordat je het product op het hele oppervlak aanbrengt, is het raadzaam om een klein, onbelicht gedeelte of ongebruikt stuk te testen om te zien of het geschikt is voor gebruik.

Reiniging van het materiaal

Op het einde van de applicatie kan u het materiaal gewoon kuisen met water

STONE+



Veiligheid

Als u het product gaat gebruiken, gebruik dan steeds de nodige beschermende materialen en gereedschappen. U kan steeds de msds fiches volgen en nakijken.

Fysische en technische informatie

Samenstelling	Liquide
Kleur	Helder
Geur	niet specifiek
PH	1,5 met afwijking 0.5
Soortelijk gewicht (20°C)	1043 met afwijking 10g/liter

Opslag

U kan best de verpakking goed gesloten houden en deze bewaren in een koele en droge plaats bewaren

Houdbaarheid

24 maanden in een originele verpakking , goed gesloten en bewaard op koele droge plaats.

Verpakking

1 liter fles- 12 flessen per doos

Versie van de productfiche

Deze versie is van 20/01/2024.

Alle technische informatie is gebaseerd op ervaring en expertise.

Noch fabrikant, noch distributeur kunnen verantwoordelijk zijn voor applicaties, aangezien de omstandigheden en gebruikswijze niet door beide partijen kan gecontroleerd worden. Dus elke verantwoordelijkheid daaromtrent wordt afgewezen.

Voor meer informatie of een demo kan u contact opnemen met :

Stone+ bv

Halleboomstraat 1 blok B bus 3

3020 Herent

Management@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu

info@stoneplus.eu

+32 472 73 67 54