



Vlekverwijderaars

NO SMOG GEL

NO SMOG GEL is een product om smog- en rookvlekken te verwijderen en resten van stadsverkeer op alle oppervlakken.

NO SMOG GEL is een vlekkenverwijderaars op waterbasis voor het vernieuwen en herstellen van buitenoppervlakken zoals gevels, monumenten en straatmeubilair die aangetast en zwart geworden zijn door atmosferische elementen, zoals vuil en consistente smogresten, zelfs als de vlekken hardnekkig zijn en er al enige tijd zitten.

De formule is ook zeer effectief op resten van verbranding die vaak te vinden zijn op oppervlakken naast open haarden en houtkachels.

Dankzij de gelformule kan het snel en gemakkelijk worden gebruikt, zelfs op verticale oppervlakken. Dankzij de vertraagde droging kan het product langdurig in contact blijven met het oppervlak, waardoor de effectiviteit van de vlekkenbehandeling wordt gemaximaliseerd.

NO SMOG GEL is een product dat op alle oppervlakken kan worden toegepast, zelfs op de meest delicate oppervlakken zoals gepolijst marmer en zuurhoudende vloeren.

zoals gepolijste marmeren oppervlakken en zuurgevoelige afwerkingen - zonder hun oorspronkelijke uiterlijk verandert.

Eenmaal aangebracht op het te behandelen oppervlak, werkt **NO SMOG GEL** op zichzelf zonder dat er verdere bewerkingen nodig zijn.

Eigenschappen en voordelen

- **NO SMOG GEL is een product op waterbasis**
- **NO SMOG GEL kan gebruikt worden op zuurgevoelige materialen**
- **NO SMOG GEL heeft een uitstekende vlekverwijderende kracht**
- **NO SMOG GEL is ideaal voor het verwijderen van sporen van smog en vuil die zich in de loop der tijd hebben afgezet**
- **NO SMOG GEL is een nelle en gemakkelijke toepassing**
- **NO SMOG GEL ruïneert behandelde oppervlakken niet**
- **NO SMOG GEL is geschikt voor verticale oppervlakken**
- **NO SMOG GEL laat geen vlekken achter op het oppervlak**

Gebruik

NO SMOG GEL kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

NO SMOG GEL is geschikt om te gebruiken op marmer-cement agglomeraat, Marmer-epoxy agglomeraat, kwart-epoxy agglomeraat, leisteen, zandsteen, Basalt, lavasteen, gesmolten basalt, beton, cementtegels, Craquelé keramiek, geglazuurde keramiek, klinker, cotto, terracotta, graniet, verzoete porseleinen tegels, gepolijst porseleinen tegel, natuurlijke porseleinen tegel, getextureerde porseleinen tegel, cementvoegen, marmer, kalksteen, baksteen, gereconstrueerde steen (Eco stone), porfier, quarziet, travertijn, tufsteen.

Dekking

Niet beschikbaar. Dit hangt van de specifieke vlek af.

Applicatiemateriaal

Borstel, spatel, directe applicatie op de vlek



Toepassingsstappen

Het oppervlak voorbereiden:

1. Reinig het oppervlak zorgvuldig en verwijder al het aanwezige stof en vuil.
2. Gebruik **NO SMOG GEL** nooit op natte oppervlakken. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak droog is of hooguit licht vochtig.
3. Breng **NO SMOG GEL** niet aan op oververhitte oppervlakken. Wij raden aan het product aan te brengen tijdens de koelste periodes van de dag.
4. Als het te behandelen oppervlak een eerdere waxlaag heeft, verwijder deze dan met dubbele stripping of een specifiek product om waxlaag te verwijderen.

Toepassing:

NO SMOG GEL mag alleen op zichzelf gebruikt worden.

Meng het NOOIT met andere chemicaliën.

5. Breng het onverdunde product rechtstreeks aan op het te behandelen oppervlak. Gebruik een borstel of airless spray om een dikke laag product aan te brengen die het oppervlak volledig en gelijkmatig bedekt.
6. Laat inwerken op het oppervlak tot, afhankelijk van de weersomstandigheden en het gebruik, de laag volledig droog is.
7. Zodra het product droog is, verwijdert u alle resten. Om **NO SMOG GEL** te verwijderen is het mogelijk om absorberend papier of doeken te gebruiken in het geval van kleine oppervlakken. U moet de resten opnemen en verwijderen totdat het oppervlak volledig schoon is. Veeg het oppervlak af met een licht vochtige doek en wacht tot het goed droog is voordat je de vlekverwijderingsresultaten beoordeelt.
In het geval van middelgrote of grote oppervlakken verwijdert u alle resten met een vochtige borstel totdat alle overtollige resten verwijderd zijn.
Veeg het oppervlak af met een licht vochtige doek en wacht tot deze goed droog is voordat je het resultaat van de vlekverwijdering beoordeelt.
Voor verticale oppervlakken of grote oppervlakken kunnen het product en de resten worden verwijderd met hogedrukreinigers.

NO SMOG GEL droogt meer of minder snel, afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarom, voor buiten of bij warm weer, ervoor zorgen dat het product zo lang mogelijk “vochtig” blijft om de vlek te verwijderen. Als het eindresultaat niet helemaal bevredigend is, herhaal dan het proces zoals hierboven beschreven. product zoals hierboven beschreven. Of beslis of het nodig is om het oppervlak vooraf te schuren.
Contact, zelfs langdurig, tussen **NO SMOG GEL** en het behandelde oppervlak zal niet leiden tot gebreken of problemen in het algemeen. Het is eigenlijk beter om **NO SMOG GEL** zo lang te laten zitten als nodig is om volledig te drogen en vervolgens de resten van het droge product te verwijderen.

Openen voor voetgangersverkeer

8. Wacht na het afspoelen van het oppervlak met water tot de vloer volledig droog is voordat u hem opent voor voetverkeer.



Onderhoudsproducten

- Voor de dagelijkse reiniging van een oppervlak behandeld met **NO SMOG GEL** raden we **NEUGEL** of **ALGAFLOOR** aan afhankelijk van het materiaal.
- Voor de zware reiniging van een oppervlak behandeld met **NO SMOG GEL** raden we **FABER 30** of **DETERFUG** aan afhankelijk van het materiaal
- Na het verwijderen van vlekken met **NO SMOG GEL** raden wij aan om een vochtwerende en/of vlekwerende behandeling te gebruiken. Deze beschermende behandeling moet worden gekozen op basis van de kenmerken en het beoogde gebruik

Instructies en richtlijnen

- **NO SMOG GEL mag alleen worden gebruikt.**
Meng het NOOIT met andere chemicaliën.
- Breng het product nooit aan op natte of te vochtige oppervlakken.
- Breng het product niet aan op oververhitte oppervlakken.
- Breng het product niet aan bij dreigend gevaar voor regen of vorst, of bij aanwezigheid van mist.
- Tijdens het aanbrengen mag het product niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Breng het product aan op oppervlakken bij temperaturen tussen +5 en +40°C.
- Wacht bij gebruik op recent gelegde of gevoegde oppervlakken tot de voeg volledig is uitgehard.
- Om een visueel aantrekkelijk, gelijkmatig resultaat te verkrijgen, vooral in het geval van absorberende oppervlakken, raden we aan om de vlekverwijderaar aan te brengen op oppervlakken die groter zijn dan de afzonderlijke bevlekte delen, zoals een hele tegel of kamer. Deze gebieden kunnen worden bepaald aan de hand van de grootte en verspreiding van de vlek.
- Voordat je het product op het hele oppervlak aanbrengt, is het aan te raden om een

Reiniging van het materiaal

Op het einde van de applicatie kan u het materiaal gewoon kuisen met water



Veiligheid

Als u het product gaat gebruiken, gebruik dan steeds de nodige beschermende materialen en gereedschappen. U kan steeds de msds fiches volgen en nakijken.

Fysische en technische informatie

Samenstelling	Gel
Kleur	wit
Geur	Geurloos
PH	8.5 met afwijking van 0.5
Soortelijk gewicht (20°C)	niet beschikbaar
Vlampunt (ASTM D 56)	niet brandbaar

Opslag

U kan best de verpakking goed gesloten houden en deze bewaren in een koele en droge plaats bewaren

Houdbaarheid

24 maanden in een originele verpakking , goed gesloten en bewaard op koele droge plaats.

Verpakking

0,5 liter fles- 12 flessen per doos

1 liter fles - 12 flessen per doos

Gevaaromschrijving

Product niet onderhevig aan classificatie volgens de voorschriften.

Versie van de productfiche

Deze versie is van 20/01/2024.

Alle technische informatie is gebaseerd op ervaring en expertise.

Noch fabrikant, noch distributeur kunnen verantwoordelijk zijn voor applicaties, aangezien de omstandigheden en gebruikswijze niet door beide partijen kan gecontroleerd worden.

Dus elke verantwoordelijkheid daaromtrent wordt afgewezen.

Voor meer informatie of een demo kan u contact opnemen met :

Stone+ bv

Halleboomstraat 1 blok B bus 3

3020 Herent

Management@stoneplus.eu