



DÉTACHANT D'HUILE

Description

Cataplasme spécial conçu pour extraire efficacement et en toute sécurité les taches d'huile des pierres naturelles, des coulis et du béton.

Caractéristiques

- Sûr pour la pierre naturelle, les coulis, le béton, la céramique et la porcelaine
- Facile d'utilisation
- Aucun recouvrement de plastique requis
- Peu odorant et conformes aux normes sur les COV
- Altère les scellants pénétrants
- Qualité professionnelle

Recommandé pour

La pierre naturelle, y compris le granite, l'ardoise, la pierre calcaire, le grès, le béton, la tuile de Saltillo, les tuiles d'argile, Les coulis, la céramique et la porcelaine.

Formats disponibles

8 oz.

Mesure du pH

7.0 - 8.0

Procédures d'urgence et de premiers soins

EN CAS D'INHALATION: Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. Si l'irritation (rougeurs, éruption ou apparition de cloques) s'étend, consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ligne téléphonique d'urgence : (416) 813-5900

Entreposage et manutention

ATTENTION: Provoque une irritation oculaire. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux. Se laver les mains et la peau exposée après utilisation.

Directives d'utilisation

1. Lire toute l'étiquette avant l'utilisation et employer le produit selon les directives d'utilisation seulement.
2. Balayer ou aspirer les débris et la poussière de la surface.
3. Toujours essayer le produit dans un endroit peu visible afin de vérifier le résultat.
4. Appliquer une couche de pâte de 6 mm sur la tache d'huile.
5. La couche de pâte doit dépasser le périmètre de la tache de 2,5 cm.
6. Laisser la pâte sécher pendant 72 heures.
7. Lorsque la pâte est complètement sèche, retirer délicatement de la surface et jeter.
8. Nettoyer la surface avec le nettoyant alcalin surpuissant MORE™ et rincer à l'eau.
9. Lorsque la surface est complètement sèche, sceller de nouveau avec le scellant supérieur pour la pierre naturelle MORE™ ou le scellant pour les coulis, la céramique et la porcelaine MORE™.
10. Entretien la surface quotidiennement avec le nettoyant pour pierre et tuile MORE™ et le nettoyant/protecteur pour pierre et quartz MORE™.

Garantie de satisfaction

MORE Surface Care, LLC garantit à l'acheteur original que ce produit est libre de défauts de matériel et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement et de façon appropriée pour une période d'un an suivant la date d'achat. En vertu de cette garantie, la seule responsabilité de MORE™ Surface Care se limite au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ainsi la limitation ou l'exclusion précédemment mentionnée pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit, ou qui n'ont pas été utilisés selon les directives écrites de MORE™ Surface Care. MORE™ SURFACE CARE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, ou d'un pays et/ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.