



SCELLANT POUR LA PIERRE

Description

Scellant pénétrant à base d'eau et invisible pour la pierre naturelle qui protège contre les taches à base d'eau et d'huile.

Caractéristiques

- À base d'eau
- Protection anti-taches standard
- D'apparence naturelle
- Sûr et facile d'utilisation
- Peu odorant
- Conforme aux normes sur les COV
- Sûr pour les surfaces en contact avec les aliments
- Pour usage intérieur et extérieur

Recommandé pour

La pierre naturelle, y compris le granite, le marbre, l'ardoise, la pierre calcaire, le travertin, le grès, la tuile de saltillo, et les tuiles d'argile.

Couverture

Une couche : jusqu'à 304,8 m² pour un contenant de 3,78 L, selon le type et la texture de la surface.

Durée utile

Jusqu'à 8 ans.

Formats disponibles

473mL, 946mL, 3,785L et 18,927L

Informations techniques

COV : 60 g / L, y compris l'eau (faible revêtement de matières solides).

Temps de durcissement : 24 heures.

Circulation : 6 heures après la dernière application.

Procédures d'urgence et de premiers soins

EN CAS D'INHALATION : Consulter un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. Si l'irritation (rougeurs, éruption ou apparition de cloques) s'étend, consulter un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation se développe et persiste, consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

Ligne téléphonique d'urgence : (416) 813-5900

MORE™ Surface Care, LLC
Palo Alto, California, USA
844-404-MORE (6673)
www.moresurfacecare.com

Entreposage et manutention

ATTENTION : Nocif par inhalation. Ne pas aérosoliser. Garder hors de portée des enfants et des animaux. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Minimiser l'exposition aux vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé. NE PAS mélanger avec d'autres produits chimiques. Non classé comme dangereux pour l'utilisation et le conditionnement.

Directives d'utilisation

1. Lire toute l'étiquette avant l'utilisation et employer le produit selon les directives d'utilisation seulement.
2. La surface doit être sèche, propre et libre de cire, de scellant ou de fini.
3. La température de la surface doit se situer entre 10 °C et 27 °C (50 °F et 80 °F).
4. Laisser le nouveau coulis durcir avant d'appliquer le scellant (respecter le temps de durcissement recommandé par le fabricant de coulis).
5. Protéger les surfaces voisines qui ne doivent pas être scellées en les recouvrant.
6. Garder l'aire de travail bien aérée lors de l'application du scellant.
7. Bien agiter avant l'utilisation.
8. Toujours essayer le produit dans un endroit peu visible afin de vérifier le résultat.
9. Appliquer généreusement le scellant à l'aide d'un pinceau, d'un tampon, d'un rouleau de peinture ou d'un pulvérisateur à basse pression.
10. Laisser le scellant pénétrer la surface de pierre pendant 15 minutes. Si la surface commence à sécher avant 15 minutes, réappliquer du scellant. **NE PAS LAISSER LE SCELLANT SÉCHER SUR LA SURFACE.**
11. Après 15 minutes, enlever tout le scellant que la surface n'a pas absorbé. Bien sécher la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec. Si un résidu persiste, appliquer une mince couche de scellant, frotter avec un tampon ou un pinceau de nylon et sécher la surface à l'aide d'un chiffon propre et sec.
12. Les surfaces très poreuses pourraient nécessiter des applications supplémentaires. Attendre 30 minutes entre les applications. Après la dernière application, essuyer toute la surface et nettoyer les outils de scellage avec de l'eau.
13. Entretien de la surface quotidiennement avec le nettoyant pour pierres et tuiles MORE™ ou le nettoyant/protecteur pour pierres et quartz MORE™.

Scellement avant la pose du coulis et enlèvement du coulis

Lors de la pose, le coulis peut tacher les tuiles et les pierres poreuses. Le scellement de la pierre et de la tuile avant la pose du coulis facilitera l'enlèvement du coulis. Appliquer le scellant selon les directives énumérées ci-dessus. Attendre au minimum 2 heures avant la pose du coulis.

Garantie de satisfaction

MORE Surface Care, LLC garantit à l'acheteur original que ce produit est libre de défauts de matériel et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement et de façon appropriée pour une période d'un an suivant la date d'achat. En vertu de cette garantie, la seule responsabilité de MORE™ Surface Care se limite au remplacement du produit. Certains États, pays ou territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ainsi la limitation ou l'exclusion précédemment mentionnée pourrait ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie ne couvre pas les produits qui ont été modifiés de quelque façon que ce soit, ou qui n'ont pas été utilisés selon les directives écrites de MORE™ Surface Care. MORE™ SURFACE CARE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre, ou d'un pays et/ou territoire à l'autre. Cette garantie n'est pas transférable.