

POWERMATE®

PM2100

Power Washer

Model G0088860 UPC: 696471082425



FEATURES

LIGHTWEIGHT, PORTABLE DESIGN

- Compact for easy storage with convenient extended carry handle

ONBOARD STORAGE

- Integrated cord hook, hose reel, and spray gun holder provide on-board storage when not in use

20ft HIGH PRESSURE HOSE

- Integrated high pressure hose reel for convenient portability and storage

AUTO-STOP SWITCH

- Automatically shuts off the pump when trigger is not engaged to save energy and prolong pump life

QUICK CONNECTIONS

- Easy to attach and disconnect hose to spray gun connections

BUILT-IN 1 LITER DETERGENT TANK

- Convenient on-board 1L detergent tank for hassle free cleaning

PM2100**Specifications**

Product Series	PM2100
Model (Configuration)	G0088860
Motor Type	Brushed (Copper)
Motor Watts	1560
Motor Volts	120 VAC
Motor Amps	13
Power Cord Type	Cat. No. 16-14 AWG
Power Cord Length (ft/m)	35/10.67
GFCI Rating	AC 125V, 60Hz, 15A
Max Pressure (PSI/bar)	2100/144.8
Working Pressure (PSI/bar)	1550/106.9
Max Flow (GPM/LPM)	1.35/5.1
Pump Type	Axial Cam
Pump Material	Aluminum
Max Water Supply Temp. (°F/°C)	100/37.8
Hose Type	PVC
Hose Length (ft/m)	20/6.1
Hose Diameter (in./mm)	0.25/6.4
Hose Connections	M22/Barbed Fitting

Hose Rating (PSI/bar)	6380/440
Chemical Tank	Built-in
Nozzles	(1) Adjustable (0°-60° approx.)
Gun to Hose Connection	Quick Change
Gun to Lance Connection	Bayonet
Lance Length (in./mm)	16.1/410
Lance to Nozzle Connection	Quick Change
Frame Handle	Fixed
Wheels - Never Flat (in./cm)	6/15.2
Length (in./mm)	12.12/307.9
Width (in./mm)	15.11/383.7
Height (in./mm)	32.2/818.4
Carton Length (in./cm)	18.3/46.5
Carton Width (in./cm)	14.2/36.0
Carton Height (in./cm)	20.9/53.0
Unit Weight (lb/kg)	22.4/10.16
Shipping Weight (lb/kg)	29/13.15
Warranty	1 Year Limited

PM2100

Hidrolavadora

Modelo G0088860 UPC: 696471082425



CARACTERÍSTICAS

DISEÑO PORTÁTIL Y LIVIANO

- Compacta para un fácil almacenamiento con manilla de transporte extendida cómoda

ALMACENAMIENTO INCORPORADO

- El gancho para cable, el carrete de manguera y el soporte de pistola pulverizadora integrados proporcionan almacenamiento incorporado cuando no está en uso

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN DE 6,1 m (20 pies)

- Carrete para manguera de alta presión integrado para ofrecer portabilidad y almacenamiento cómodos

INTERRUPTOR DE DETENCIÓN AUTOMÁTICA

- Apaga automáticamente la bomba cuando no se activa el gatillo, lo que ahorra energía y prolonga la vida útil de la bomba

CONEXIONES RÁPIDAS

- Conexiones de manguera a pistola pulverizadora fáciles de conectar y desconectar

TANQUE DE DETERGENTE INTEGRADO DE 1 LITRO

- Cómodo tanque de detergente incorporado de 1 L para una limpieza sin complicaciones

PM2100

Especificaciones

Serie del producto	PM2100
Modelo (Configuración)	G0088860
Tipo de motor	Con escobillas (cobre)
Vatios del motor	1560
Voltios del motor	120 V CA
Amperios del motor	13
Tipo de cables de alimentación	N.º de cat. 16-14 AWG
Longitud del cable de alimentación (m/pies)	10,67/35
Clasificación GFCI	CA 125 V, 60 Hz, 15 A
Presión máxima (bar/PSI)	144,8/2100
Presión de trabajo (bar/PSI)	106,9/1550
Flujo máximo (LPM/GPM)	5,1/1,35
Tipo de bomba	Leva axial
Material de la bomba	Aluminio
Temp. máx. del suministro de agua (°C/°F)	37,8/100
Tipo de manguera	PVC
Longitud de la manguera (m/pies)	6,1/20
Diámetro de la manguera (mm/pulg.)	6,4/0,25
Conexiones de la manguera	M22/conector con lengüetas

Clasificación de la manguera (bar/PSI)	440/6380
Tanque de productos químicos	Integrado
Boquillas	(1) ajustable (0° a 60° aprox.)
Conexión de pistola a manguera	Cambio rápido
Conexión de pistola a lanza	Bayoneta
Longitud de la lanza (mm/pulg.)	410/16,1
Conexión de lanza a boquilla	Cambio rápido
Manilla del bastidor	Fija
Ruedas: nunca se desinflan (cm/pulg.)	15,2/6
Longitud (mm/pulg.)	307,9/12,12
Ancho (mm/pulg.)	383,7/15,11
Altura (mm/pulg.)	818,4/32,2
Longitud de la caja (cm/pulg.)	46,5/18,3
Ancho de la caja (cm/pulg.)	36,0/14,2
Altura de la caja (cm/pulg.)	53,0/20,9
Peso de la unidad (kg/lb)	10,16/22,4
Peso de envío (kg/lb)	13,15/29
Garantía	Limitada de 1 año

PM2100

Laveuse à pression

Modèle G0088860 CUP : 696471082425



CARACTÉRISTIQUES

FORMAT LÉGER ET PORTABLE

- Compact pour faciliter le rangement, avec poignée de transport haute pratique

RANGEMENT INTÉGRÉ

- Crochet à cordon, dévidoir à tuyau et support de pistolet pulvérisateur pour tout ranger sur l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

TUYAU HAUTE PRESSION DE 6,1 m (20 pi)

- Dévidoir intégré pour un rangement et un transport pratiques du tuyau haute pression

INTERRUPTEUR D'ARRÊT AUTOMATIQUE

- Arrête automatiquement la pompe lorsque la gâchette n'est pas actionnée afin d'économiser l'énergie et d'étendre la durée de vie de la pompe

RACCORDS RAPIDES

- Branchements et débranchements faciles du pistolet pulvérisateur sur le tuyau

RÉSERVOIR DE DÉTERGENT DE 1 LITRE INTÉGRÉ

- Réservoir de détergent de 1 L intégré pratique pour des nettoyages sans tracas

PM2100**Données techniques**

Série de produits	PM2100
Modèle (configuration)	G0088860
Type de moteur	À balais (cuivre)
Puissance du moteur (W)	1560
Tension du moteur	120 V c.a.
Intensité du moteur (A)	13
Type de cordon d'alimentation	Cat. n° 16-14 AWG
Longueur du cordon d'alimentation (m/pi)	10,67/35
Classement GFCI	125 V c.a., 60 Hz, 15 A
Pression max. (bar/PSI)	144,8/2100
Pression de service (bar/PSI)	106,9/1550
Débit max (l/min / gal/min)	5,1/1,35
Type de pompe	Axiale à cames
Matériau de la pompe	Aluminium
Tempér. max. approvis. eau (°C/°F)	37,8/100
Type de tuyau	PVC
Longueur du tuyau (m/pi)	6,1/20
Diamètre du tuyau (mm/po)	6,4/0,25
Raccordements du tuyau	Raccord M22/cannelé

Pression nominale tuyau (bar/psi)	440/6380
Réservoir à produit	Intégré
Buses	(1) Réglable (0° à 60° env.)
Raccordement pistolet-tuyau flexible	Raccord rapide
Raccordement pistolet-lance	Baïonnette
Longueur de la lance (mm/po)	410/16,1
Raccordement lance-buse	Raccord rapide
Poignée	Fixe
Roues - anti-crevaisin (cm/po)	15,2/6
Longueur (mm/po)	307,9/12,12
Largeur (mm/po)	383,7/15,11
Hauteur (mm/po)	818,4/32,2
Longueur emballage (cm/po)	46,5/18,3
Largeur emballage (cm/po)	36,0/14,2
Hauteur emballage (cm/po)	53,0/20,9
Poids unitaire (kg/lb)	10,16/22,4
Poids d'expédition (kg/lb)	13,15/29
Garantie	Limitée 1 an