



Hussh Cradles - Manual de montaje del trípode

Es más fácil de ensamblar el trípode con dos personas. Asegúrese de que tiene suficiente espacio.

Por favor vea **fotogalería** adjunta.

Asegúrese de que todas las tuercas estén unidas con los lados **planos** contra los discos (ver '1 ' en el photopage)

Asegúrese de que el disco más **grande** no está montado al revés. Mira la dirección de los 3 agujeros (ver '2 ' y '3' en la photopage)

Mantener unos 10 cm (3,9 pulgadas) de distancia **entre** los dos discos (ver '5 ')
Fijar un poco las tuercas . Los discos deben todavía ser capaz de girar .

Coloque los discos en el **lado** del suelo . Insertar el extremo de pata (media) una pata ' a través de una abertura en el disco más grande (ver '7 ') . Ahora tirar un anillo de goma en la pata (ver '8 ') . Luego , inserte el tornillo en el disco más pequeño. Dejarlo tirado en el suelo. **Repita** el proceso para la segunda y tercera pata.

Unir las dos mitades de las patas del trípode utilizando los acoplamientos de aluminio. Utilice pedazos de la cinta para un buen ajuste de las patas en los acoplamientos (ver '11 ' y '12'

Coloque con **cuidado** el trípode en sus ' pies ' .

Una vez más **comprobar** la posición de los anillos de goma .

Tire de los pies separados un poco. Esto inducirá una cierta **tensión** en las piernas que mejora la estabilidad .

Ahora apriete las tuercas firmemente con los instrumentos apropiados .

La distancia entre las piernas se puede **acortar** al mover el disco superior hasta unos pocos milímetros. Atornille la tuerca superior de unos pocos milímetros , y luego también enroscar la tuerca por debajo del disco superior hacia arriba también.

Apriete firmemente !

La distancia entre las piernas se puede ampliar **desplazando** el disco superior hacia abajo unos pocos milímetros . Atornille la tuerca por debajo del disco superior hacia abajo unos milímetros , y luego también el tornillo en la tuerca superior hacia abajo también.

Apriete firmemente !

