

Centrífuga de mesa de gran capacidad



CENTRIFICIENT IV PLUS

La centrífuga CENTRIFICIENT IV PLUS un nuevo equipo basado en las características del modelo CENTRIFICIENT IV tradicional. Entre sus novedades se encuentran las nueve gradientes de aceleración y desaceleración en la configuración del ciclo, así como la opción de almacenamiento hasta de nueve programas de rápido inicio para un procesamiento más rápido de las muestras. Por su versatilidad, operatividad precisa y silenciosa, la centrífuga CENTRIFICIENT IV PLUS es el equipo óptimo para laboratorios clínicos, de investigación o industria.

El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.



VELOCIDAD MÁXIMA

5,000 RPM
(dependiendo del rotor)

MÁXIMA RCF

5,030 xg
(dependiendo del rotor)

TEMPORIZADOR

99 minutos, 99 segundos

CONTROL DE OPERACIÓN

Microprocesador

MOTOR

Libre de mantenimiento

ROTORES COMPATIBLES (DOS A ELEGIR)

Rotor IVA: Oscilante, 4 peras de 250 ml	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
Rotor IVB: : Oscilante, 4 peras de 500 ml	Max velocidad: 4000 RPM Max RCF: 3220 xg
Rotor IVC: Oscilante, 8 tubos de 50 ml	Max velocidad: 5000 RPM Max RCF: 5030 xg
Rotor IVD: Oscilante, 32 tubos de 10 ml	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
Rotor IVE: Oscilante, 48 tubos de 7 ml	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
Rotor IVF: Oscilante, 8 microplacas de 96 pocillos	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 2200 xg
Rotor IVG: Oscilante, 72 tubos de 13 x 100	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg



El fabricante se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en sus productos sin previo aviso con el fin de mejorar su operación y/o presentación.

PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD

±50 r/min

RUIDO

≤70 dB

DIMENSIONES

460 x 550 x 340 mm

PESO

45 Kg

ALIMENTACIÓN

110V/60 Hz

ACCESORIOS

-Llave inglesa 17/19 mm,
-Llaves Allen de 4 mm y 8 mm