

VelaQuin®



**INCUBADORA DE BAJA
TEMPERATURA
BOD-250**

BOD-250

INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA

La incubadora de baja temperatura ofrece una temperatura constante durante el tiempo de trabajo debido a su controlador inteligente de temperatura PID, ideal para pruebas de demanda de oxígeno (BDO), análisis de agua, cultivo de microorganismos, plantas, semillas; ideal para laboratorios de investigación, agricultura, botánica e industria farmacéutica y de alimentos.

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD INTERIOR	250L
INTERVALO DE TEMPERATURA	0~65°C
CONTROL DE TEMP/ESTABILIDAD	0.5°C/±1°C
DIMENSIONES INTERIORES	500 x 500 x 9500 mm.
DIMENSIONES EXTERIORES	660 x 700 x 1470 mm
ENTREPAÑOS POR CÁMARA	4 piezas
INTERVALO DE TIEMPO	1~ 9999 minutos
MATERIALES DE FABRICACIÓN	Exterior de acero esmaltado con pintura epóxica, resistente a la corrosión. Acero inoxidable de alta calidad, resistente a ácidos.
POTENCIA	1200W
ALIMENTACIÓN	120V, 50 Hz.
GARANTÍA	1 año



INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx