



CENTRIFICIENT III

CENTRÍFUGA PARA MICROQUÍMICA

DATOS TÉCNICOS

ROTORES INCLUIDOS	Rotor IIIA: 10 tubos de 5 ml Rotor IIIB: 12 tubos de 1.5/ 2 ml
VELOCIDAD MÁXIMA	Rotor IIIA: 13,000 RPM Rotor IIIB: 16,000 RPM
MÁXIMA RCF	Rotor IIIA: 11,400 xg Rotor IIIB: 17,800 xg
TIEMPO DE OPERACIÓN	0-99 minutos
CONTROL DE LA VELOCIDAD	Digital
DIMENSIONES	230 x 310 x 240 mm
PESO	15 Kg
ALIMENTACIÓN	110V/60 Hz
ACCESORIOS	desarmador de cruz

El equipo Centrificient III está especializado en centrifugar volúmenes iguales o inferiores a 5 ml, a grandes velocidades y fuerza G. Cuenta con dos rotores intercambiables incluidos, cada uno con su respectiva tapa de seguridad que garantiza la integridad de las muestras ante la mayor fuerza G. De operación silenciosa, alta precisión de la velocidad y sumamente estable por sus patas de soporte, la centrífuga Centrificient III es idónea para laboratorios clínicos, investigación, control de calidad de alimentos y bebidas, entre otros sectores de la industria.



INNOVACIÓN + CALIDAD



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx