

**VelaQuin** 



 **crmglobe**

**CENTRÍFUGA DE MESA  
DE GRAN CAPACIDAD  
Centrificient IV PLUS**

# Centrificient IV PLUS

## CENTRÍFUGA DE MESA DE GRAN CAPACIDAD

La centrífuga CENTRIFICIENT IV PLUS un nuevo equipo basado en las características del modelo CENTRIFICIENT IV tradicional. Entre sus novedades se encuentran las nueve gradientes de aceleración y desaceleración en la configuración del ciclo, así como la opción de almacenamiento hasta de nueve programas de rápido inicio para un procesamiento más rápido de las muestras. Por su versatilidad, operatividad precisa y silenciosa, la centrífuga CENTRIFICIENT IV PLUS es el equipo óptimo para laboratorios clínicos, de investigación o industria



DATOS TÉCNICOS	
VELOCIDAD MÁXIMA	5,000 RPM (dependiendo del rotor)
MÁXIMA RCF	5,030 xg (dependiendo del rotor)
TEMPORIZADOR	99 minutos, 99 segundos
CONTROL DE OPERACIÓN	Microprocesador
MOTOR	Libre de mantenimiento
PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD	±50 r/min
RUIDO	≤70 dB
DIMENSIONES	460 x 550 x 340 mm
PESO	45 kg
ALIMENTACIÓN	110V/ 60 Hz
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Llave inglesa 17/19 mm, llaves Allen de 4 mm y 8 mm

ROTORES COMPATIBLES (DOS A ELEGIR)	
<b>Rotor IVA: Oscilante, 4 peras</b>	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
<b>Rotor IVB: : Oscilante, 4 peras</b>	Max velocidad: 4000 RPM Max RCF: 3220 xg
<b>Rotor IVC: Oscilante, 8 tubos de 50 ml</b>	Max velocidad: 5000 RPM Max RCF: 5030 xg
<b>Rotor IVD: Oscilante, 32 tubos de 10 ml</b>	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
<b>Rotor IVE: Oscilante, 48 tubos de 7 ml</b>	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg
<b>Rotor IVF: Oscilante, 8 microplacas de 96 pocillos</b>	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 2200 xg
<b>Rotor IVG: Oscilante, 72 tubos de 13 x 100</b>	Max velocidad: 4300 RPM Max RCF: 3582 xg

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)