

VelaQuin®



INCUBADORA DE CO<sub>2</sub>  
CI-160

# CI-160

## INCUBADORA DE CO<sub>2</sub>

La incubadora de CO<sub>2</sub> es utilizada para el desarrollo de diferentes organismos, ya que la temperatura, humedad y nivel de CO<sub>2</sub> son parámetros fundamentales en el cultivo de líneas celulares y algunos microorganismos. Cuenta con un controlador PID que permite mayor estabilidad de la temperatura. Ideal para laboratorios de investigación microbiológica, industria agrícola, minería, alimenticia, farmacéutica, entre otras.

### DATOS TÉCNICOS

<b>CAPACIDAD</b>	161 L
<b>INTERVALO DE TEMPERATURA</b>	T.A.+3°C a 60°C
<b>ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA</b>	± 0.2°C
<b>TIPO DE CONVECCIÓN</b>	Convección forzada (mecánica)
<b>TEMPORIZADOR</b>	1 - 9999 min
<b>DIMENSIONES EXTERNAS</b>	670 × 640 × 1110 mm
<b>DIMENSIONES INTERNAS</b>	505 × 455 × 700 mm
<b>PESO NETO</b>	80 kg
<b>POTENCIA</b>	900 W
<b>ALIMENTACIÓN</b>	CA 110V, 60Hz
<b>GARANTÍA</b>	1 año

**A**

Accesorios incluidos  
Rejillas removibles y ajustables  
Cable de alimentación  
Manual de operación

**B**

Características adicionales  
Puerta interna para observar el interior del equipo sin interrumpir la incubación, y disminuir el riesgo de contaminación. *Alarma por sobrecalentamiento y nivel insuficiente de agua.* Panel de control sencillo e intuitivo, con doble pantalla LED para fácil visualización de los parámetros configurados. *Incluye luz UV en el interior del equipo para su desinfección durante el mantenimiento de rutina o en caso de derrame accidental.*

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)