

VelaQuin®



Scientific®

BOMBA PERISTÁLTICA
CS100S

CS100S

BOMBA PERISTÁLTICA

Bomba peristáltica básica utilizada para transferir líquidos que no se pueden manejar o que no deben estar en contacto con el ambiente, evitando la pérdida de sus propiedades o posibles interacciones desfavorables. Cuenta con velocidad variable, función antigoteo y modo de dispensación por tiempo. Ideal para universidades, laboratorios, instituciones de investigación, industria, etc.



DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE VELOCIDAD	0.1 - 150 rpm
PRECISIÓN DE LA VELOCIDAD	0.5 %
RESOLUCIÓN	0.1, 1 rpm
INTERVALO DE FLUJO O CAUDAL (YT25)	0.0001 - 720 mL/min
NÚMERO DE RODILLOS	4
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD
CLASE DE PROTECCIÓN	IP31
DIMENSIONES DEL EQUIPO	226 X 150 X 238 mm
PESO	4.7 Kg
POTENCIA	<40W
ALIMENTACIÓN	CA 110V ± 10%, 50/60Hz

A

Accesorios incluidos
Cabezal YT25
Manguera de silicón
Cable de alimentación
Manual de operación

B

Características adicionales
Diseño compacto con asa de transporte para fácil movilidad.
Función antigoteo que minimiza el goteo después de una dispensación.
Modo de dispensación por tiempo permite dosificar el líquido automáticamente, estableciendo la duración de cada dosis, tiempo de retraso entre dosis y número de ciclos.
Operación sencilla, botón de velocidad máxima y función de cambio de dirección del flujo.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

Scientific®

VelaQuin®



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx