



CVP-10S

VISCOSÍMETRO DIGITAL

Viscosímetro digital con microprocesador para proporcionar lecturas precisas. Su nítida y amplia pantalla color azul permite ver claramente los resultados. Fácil de operar y programar los parámetros. Diseño robusto y operación estable.



DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE VISCOSIDAD	6 - 6,000,000 mPa·s
INTERVALO DE VELOCIDAD	0.1 - 200 rpm
PRECISIÓN	±1% de la escala completa
REPETIBILIDAD	±0.5 % de la escala completa
RESOLUCIÓN	0.01, 0.1, 1
HUSILLOS	L0- L4
ALIMENTACIÓN	100-240V, 50/60 Hz

A

Accesorios incluidos

- Husillos (L1-L4)
- Protector de husillo
- Sonda de temperatura
- Llave española
- Soporte con patas niveladoras
- Eliminador
- Manual de operación

B

Características adicionales

- Pantalla azul LCD que permite visualizar claramente la viscosidad, velocidad y temperatura de la muestra.
- Recolección de los datos generados gracias al uso del software.
- El husillo L0 se puede utilizar en muestras con viscosidad extremadamente baja.

C

Accesorios opcionales

- Husillos L0
- Software PC

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

Scientific®

VelaQuin®



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx