

VelaQuin 



**BAÑO DE ENFRIAMIENTO
CON CIRCULACIÓN
DC-3006**

DC-3006

BAÑO DE ENFRIAMIENTO CON CIRCULACIÓN

Equipo ideal para aplicaciones con requerimientos particulares de enfriamiento, por ejemplo, en procesos de destilación (rotavapor), extracción de grasas y aceites (Soxhlet), métodos de separación, etc. Cuenta con amplio intervalo de temperatura para satisfacer las necesidades del usuario. Ampliamente utilizado en la industria petroquímica, metalúrgica, química y farmacéutica, laboratorios de biología, control de calidad, universidades e institutos de investigación.

DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD	6 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	-30°C a 100°C
ESTABILIDAD	±0.1°C
CAUDAL O FLUJO VOLUMÉTRICO	0-20 L/min
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN	0.42 kW
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla táctil LCD
DIMENSIONES DEL EQUIPO	300 x 390 x 660 mm
DIMENSIONES DEL BAÑO	200 x 260 x 140 mm
APERTURA DEL BAÑO	180 x 140 mm
POTENCIA	1280 W
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

A

Accesorios incluidos
Llave de drenado
Tapa del tanque
Manual de operación

B

Características adicionales
Rápida refrigeración con bajo nivel de ruido, debido a su compresor.
Protección contra sobrecalentamiento y exceso de corriente eléctrica.
Cuenta con alarma auditiva al finalizar el tiempo previamente configurado y sistema de circulación externa e interna.
Panel de control fácil de usar, operación sencilla.
Tiene agarraderas a los costados para fácil movilidad.
Sistema de control inteligente de temperatura (PID) que permite obtener mayor estabilidad.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx