

VelaQuin®



Haier

ULTRACONGELADOR -SALVIUM
DE AHORRO DE ENERGÍA, -86°C
DW-86L338J

ULTRACONGELADOR -SALVIUM DE AHORRO DE ENERGÍA, -86°C

El ultracongelador de baja temperatura DW86L338J es el equipo indicado para almacenar cualquier producto valioso que requiera conservación a muy bajas temperaturas y a largo plazo: líneas celulares, muestras de tejidos, sangre, sus fracciones y vacunas, todo ello con la mayor seguridad y fiabilidad debido a su sistema de enfriamiento. El ultracongelador DW86L338J, además, es un equipo altamente eficiente en el ahorro de energía, gracias a su innovadora y patentada tecnología VIP (Vacuum Insulation Panel) que logra reducir el consumo de energía eléctrica hasta en un 20%, mantener la temperatura uniforme y con variaciones mínimas en el interior. Por sus excelentes características y desempeño, el ultracongelador DW-86L338J es la mejor opción en el almacenamiento de vacunas, fármacos y muestras biológicas para centros de investigación, hospitales, industria farmacéutica, bancos de sangre, laboratorios, entre otros.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE GABINETE	Vertical
CAPACIDAD	338 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	-40 ~ -86°C
CLASE CLIMÁTICA	N
TIPO DE REFRIGERACIÓN	Enfriamiento directo
MODO DE DESCONGELACIÓN	Manual
REFRIGERANTE	HC
RUIDO	50 dB
RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN	-86 °C
CONTROLADOR	Microprocesador
VISUALIZACIÓN	Pantalla LED
ALIMENTACIÓN	115V/60HZ
POTENCIA	900 W
CORRIENTE ELÉCTRICA	7.5 A
PESO NETO/BRUTO	238/278 Kg
DIMENSIONES INTERNAS	465 x 630 x 1165 (mm)
DIMENSIONES EXTERNAS	812 x 893 x 1846 (mm)

A

Características principales

- Modelo de ahorro de energía: El modelo pertenece a la serie Salvum ULT, diseñada con un óptimo desempeño, que minimiza el gasto energético y reduce la emisión de carbono.
- Tecnología VIP de aislamiento de la temperatura mediante múltiples capas de sellado.
- Pantalla LED para la visualización de la temperatura y estado del sistema en tiempo real, con una precisión de temperatura de 0.1°C.
- Sistema de manija patentado, que facilita la apertura de la puerta con una sola mano y sin esfuerzo.
- Filtros fácilmente removibles, sin necesidad de herramientas, para su limpieza.
- Batería interna de emergencia, para 24 horas de operación en caso de falla eléctrica.
- Accesorios y consumibles compatibles (no incluidos):
 - Racks de acero inoxidable
 - Cajas
 - Viales
 - Sistema de reserva de CO₂
 - Sistema de reserva de LN₂
 - Registrador de temperatura

DW-86L338J

DATOS TÉCNICOS

ALARMAS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura alta/baja• Error de sensor• Alarma remota• Falla de energía• Error de sensor• Batería baja• Temperatura ambiente alta• Puerta abierta
-----------------------------	--

ACCESORIOS	<ul style="list-style-type: none">- Ruedas- Pies de soporte- Orificio para pruebas de temperatura- Estantes (3), puertas internas (2)- Registro de temperatura (opcional)- Interfaz USB- Interfaz RS232/485- Sistema de respaldo de CO₂ (Opcional)- Sistema de respaldo de LN₂ (Opcional)- Bastidores y cajas (opcionales)
-------------------	---

CERTIFICACIÓN	CE
----------------------	----

GARANTÍA	1 año
-----------------	-------



Haier

VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx