

VelaQuin 



**HORNO DE SECADO AL VACÍO
ECO-2BLT**

ECO-2BLT

HORNO DE SECADO AL VACÍO

Equipo utilizado para procesos de esterilización y secado de muestras/materiales sensibles al calor o con predisposición a la descomposición u oxidación. El sistema de vacío ayuda a que la humedad se evapore por debajo del punto de ebullición habitual del líquido, obteniendo un proceso de secado más suave para muestras o materiales delicados.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| CAPACIDAD | 52 L |
| INTERVALO DE TEMPERATURA | T.A.+10°C a 250°C |
| ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA | ± 1°C |
| VACÍO | < 0.13 kPa |
| DESVIACIÓN | ≤ 0.6 kPa |
| TEMPORIZADOR | 0 - 9999 min |
| MODO DE OPERACIÓN | Valor fijo o segmentos (máx. 30) |
| DIMENSIONES EXTERNAS | 635 x 565 x 796 mm |
| DIMENSIONES INTERNAS | 415 x 370 x 340 mm |
| PESO BRUTO | 112 kg |
| POTENCIA | 1.6 kW |
| ALIMENTACIÓN | CA 110V, 60Hz |

- A** Accesorios incluidos
- Estantes removibles
 - Bomba de vacío
 - Cable de alimentación
 - Manual de operación

- B** Características adicionales
- Pantalla táctil, panel de control amigable con el usuario.
 - Exterior e interior de acero inoxidable 304.
 - Ventana de visualización para observar el interior.
 - Control automático del sistema de vacío, funcionamiento eficiente.
 - Bomba de vacío con armario acoplado al equipo para su protección.
 - Función de inicio automático.
 - Control de temperatura por estante, calentamiento directo.
 - Visualización de la curva de temperatura y vacío en tiempo real.
 - Incluye ruedas con freno para una fácil movilidad del equipo.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx