

VelaQuin®



**HORNO DE SECADO AL VACÍO  
ECO-3BLT**

# ECO-3BLT

## HORNO DE SECADO AL VACÍO

Equipo utilizado para procesos de esterilización y secado de muestras/materiales sensibles al calor o con predisposición a la descomposición u oxidación. El sistema de vacío ayuda a que la humedad se evapore por debajo del punto de ebullición habitual del líquido, obteniendo un proceso de secado más suave para muestras o materiales delicados.

### DATOS TÉCNICOS

<b>CAPACIDAD</b>	91 L
<b>INTERVALO DE TEMPERATURA</b>	T.A.+10°C a 250°C
<b>ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA</b>	± 1°C
<b>VACÍO</b>	< 0.13 kPa
<b>DESVIACIÓN</b>	≤ 0.6 kPa
<b>TEMPORIZADOR</b>	0 - 9999 min
<b>MODO DE OPERACIÓN</b>	Valor fijo o segmentos (máx. 30)
<b>DIMENSIONES EXTERNAS</b>	670 x 645 x 906 mm
<b>DIMENSIONES INTERNAS</b>	450 x 450 x 450 mm
<b>PESO BRUTO</b>	125 kg
<b>POTENCIA</b>	2.0 kW
<b>ALIMENTACIÓN</b>	CA 220V, 60Hz

- A** Accesorios incluidos
- Estantes removibles
  - Bomba de vacío
  - Cable de alimentación
  - Manual de operación

- B** Características adicionales
- Pantalla táctil, panel de control amigable con el usuario.
  - Exterior e interior de acero inoxidable 304.
  - Ventana de visualización para observar el interior.
  - Control automático del sistema de vacío, funcionamiento eficiente.
  - Bomba de vacío con armario acoplado al equipo para su protección.
  - Función de inicio automático.
  - Control de temperatura por estante, calentamiento directo.
  - Visualización de la curva de temperatura y vacío en tiempo real.
  - Incluye ruedas con freno para una fácil movilidad del equipo.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)