


**VelaQuin** 



**CAMPANA DE FLUJO LAMINAR  
ECO-H1100**

# ECO-H1100

## CAMPANA DE FLUJO LAMINAR

La campana de flujo laminar solo da protección a la muestra, crea un ambiente de trabajo libre de partículas al tomar aire a través de un sistema de filtración y agotarlo en la superficie de trabajo en una corriente de aire laminar o unidireccional, trabaja bajo una presión positiva para prevenir infiltración de contaminantes del aire del ambiente. Principalmente utilizada en laboratorios de investigación médica, hospitales, etc.

### DATOS TÉCNICOS

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO | 750 mm                            |
| PANTALLA                           | LED                               |
| VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE         | Promedio pf 0.3-0.8 m/s           |
| PRE-FILTRO                         | Fibra de poliéster lavable        |
| FILTRO HEPA                        | 99.999% de eficiencia 0.3 µm      |
| VENTANA FRONTAL                    | Vidrio templado 5mm, anti UV.     |
| RUIDO                              | 60 dB                             |
| LÁMPARA FLUORESCENTE               | 21W (1)                           |
| LÁMPARA UV                         | 30W emisión de 253.7 nanómetros   |
| CONSUMO                            | 450W                              |
| ENCHUFE A PRUEBA DE AGUA           | Dos, carga total de 500W          |
| VENTANA                            | Vidrio templado de 5 mm, anti-UV. |
| DIMENSIONES INTERNAS               | 1040 x 500 x 650 mm               |
| DIMENSIONES EXTERNAS               | 1060 x 800 x 1690 mm              |
| PESO BRUTO                         | 150 kg                            |
| ALIMENTACIÓN                       | 110V, 60 Hz.                      |
| GARANTÍA                           | 1 año                             |



A

Material:

Área de trabajo de acero inoxidable 304. Marco y placa decorativa de acero laminado en frío con recubrimiento anti-bacterias.

B

Accesorios estándar:

Lámpara fluorescente, lámpara UV (2), base.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)