

VelaQuin 



**CAMPANA DE SEGURIDAD
BIOLÓGICA CON CERTIFICADO EN
EN-3FA2-3**

EN-3FA2-3

CAMPANA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA CON CERTIFICADO “EN”

DATOS TÉCNICOS

ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO	750 mm
APERTURA MÁXIMA	550 mm
VOL. DE FLUJO DE AIRE	Ascendente: 465 m ³ /h, descendente 64% 868 m ³ /h, extracción 36% 359 m ³ /h
VENTANA FRONTAL	Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti UV
FILTRO HEPA	99.999% de eficiencia 0.3 µm
TIPO DE PROTECCIÓN DEL FILTRO	Marco de aleación de aluminio
RUIDO	58 dB
ILUMINACIÓN	≥1000 Lux
PANTALLA	LCD
ENCHUFE A PRUEBA DE AGUA	Dos, carga total de 500W
RESISTENCIA A TIERRA	≤0.10Ω
CONSUMO	600W
ALARMA	Velocidad anormal de flujo, cambio de filtro, ventana frontal sobre la altura
MOTOR	ECM, 110V aceptable, velocidad ajustable, eficacia alta y consumo de la energía baja.
LÁMPARA UV	30W, emisión de 253.7 y nanómetros
DIMENSIONES INTERNAS	1210*660*660 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	1383*775*2295 mm
PESO BRUTO	270 mm
ALIMENTACIÓN	230V, 50 Hz.
GARANTÍA	1 año

La campana de seguridad EN, es ideal para procesos donde se requiera una zona de esterilidad de alta calidad. La ventana es motorizada para mayor precisión, cuenta con una gran pantalla LCD donde se puede observar toda la información, el flujo de aire se ajusta automáticamente, fabricado de acero inoxidable, cuenta con un sistema de seguridad que no permite que la lámpara UV se encienda si la ventana se encuentra abierta.

- A** Material
Mesa de trabajo de acero inoxidable 304, cuerpo principal de acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias.
- B** Accesorio estándar
Lámpara fluorescente, lámpara UV (2), base, llaves de agua y gas, válvula de drenaje, barra de acero inoxidable con gacho para bolsas.
- C** Accesorios opcionales:
Llave de agua y gas

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx