



**FRIABILIZADOR  
FT-2**

# FT-2

## FRIABILIZADOR

Equipo utilizado para realizar la prueba de friabilidad o índice de abrasión que es la capacidad de los sólidos compactados de resistir la abrasión o el desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y transporte. La prueba de friabilidad está indicada en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y se efectúa junto con la prueba de dureza para garantizar que las tabletas llegarán al consumidor final sin desgaste o quiebre. Ideal para la industria farmacéutica o enseñanza en universidades e institutos.



### DATOS TÉCNICOS

TAMBOR	2
DIÁMETRO DEL TAMBOR	Φ 286 mm
PROFUNDIDAD DEL TAMBOR	39 mm
ALTURA DE CAÍDA DE LA TABLETA	156 mm
INTERVALO DEL NÚMERO DE ROTACIONES	5 - 900 rev
VELOCIDAD DE ROTACIÓN	20 - 90 rpm
PRECISIÓN DE ROTACIÓN	± 1 rpm
DIMENSIONES DEL EQUIPO	370 x 300 x 340 mm
PESO BRUTO	13.9 kg
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

A

Accesorios incluidos  
Tambores  
Cable de alimentación  
Manual de operación

B

Características adicionales  
Tiene doble pantalla LED para visualización de la velocidad y revoluciones.  
Alarma auditiva que indica la finalización de la prueba.  
Función de reset.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)