

VelaQuin®



**SISTEMA DE DIAGNOSTICO
INTEGRADO
H-7200**

SISTEMA DE DIAGNOSTICO INTEGRADO

Diseño modular, cuenta con elementos de detección para revisión física que puede expandirse de uno a seis elementos básicos para monitoreo en tiempo real. La misma especificación del suministro de energía puede ayudar a que el instrumento termine más de seis tipos de inspección únicamente con un vástago manual. Tipo de alimentación por carga con protección ambiental.

DATOS TÉCNICOS

PARÁMETROS	NIBP, SpO ₂ , temperatura, pulso, exploración de fondo de ojo (fundus), examinación del canal auditivo y de ambas membranas timpánicas, revisión nasal, exploración neurológica, prueba visual y prueba de daltonismo.
VISUALIZACIÓN	Pantalla TFT de 8 pulgadas a color.
ESTRUCTURA	Diseño integral; adecuada distribución, control y organización óptima de la fuente de energía de la pantalla.
CIRCUITO INTERNO	Diseño modular para fácil mantenimiento.
ESFIGMOMANÓMETRO	Con SBP, DBP, 3 parámetros MAP; los resultados se muestran directamente en la pantalla; Mango estándar de esfigmomanómetro; libre de mercurio por seguridad; inflado y desinflado automático; tiempo promedio de una prueba: 58 segundos. Almacenamiento incorporado para 200 elementos.
SENSOR DE SPO₂	Método de colorimetría fotoeléctrica, sensor de SpO ₂ de dedo; los dos resultados se muestran simultáneamente en la pantalla; tiempo promedio de una prueba es de 5 segundos; almacenamiento incorporado para 600 elementos.



INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx

H-7200

PULSO	Prueba periférica arterial, referencia a la frecuencia cardiaca; los resultados como figuras y ondas se muestran en la pantalla simultáneamente; tiempo promedio de una prueba es de 5 segundos; almacenamiento para 600 elementos.
TERMÓMETRO ELECTRÓNICO	Termómetro auricular infrarrojo, precisión certificada a 0.2; tiempo promedio de una prueba: 3 segundos.
OFTALMOSCOPIO	Oftalmoscopio directo para examinación del fondo del ojo; 19 lentes desde 0D hasta 20D: 0D, 1D, 2D, 3D, 4D, 6D, 8D, 10D, 15D, 20D; rueda de apertura: filtro sin rojo, apertura grande, apertura pequeña, apertura de semicírculo; dispositivos ópticos importados; el sensor infrarrojo enciende y apaga automáticamente los mangos cuando se quitan o se cambian del soporte; el cable es extenso, no menor a 5 m.
FUNCIONES ADICIONALES	Tabla de agudeza visual, hoja de Daltonismo y tabla de canales y visión periférica para exámenes médicos.
PESO	15 kg
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES	<ul style="list-style-type: none">- Multifuncional con 8 parámetros.- Ahorrador de espacio con diseño integral para montaje en la pared.- De operación cómoda para el usuario por su Sistema Inteligente.- Más durable, con sistema innovador de pantalla electrónica.
GARANTÍA / MARCA	1 año / HLAB



Características adicionales
Multifuncional con 8 parámetros.
Ahorrador de espacio con diseño integral para montaje en la pared.
De operación cómoda para el usuario por su Sistema Inteligente.
Más durable, con sistema innovador de pantalla electrónica.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx