

VelaQuin®



**ANALIZADOR DE
HEMATOLOGÍA
HEMALYZER 2000**

HEMALYZER 2000

ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA

DATOS TÉCNICOS	
PARÁMETROS	19 parámetros (WBC, LY#, MID#, GRAN#, LY%, MID%, GRAN%, RBC, HGB, HCT, MVC, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT). 3 diferenciales de WBC . 3 histogramas.
PRINCIPIO DE OPERACIÓN	WBC, RBC, y PLT por Impedancia eléctrica. HGB Colorimetría fotoeléctrica.
VOLUMEN DE ASPIRADO	Sangre total 18 µL Pre diluido 20 µL.
DIÁMETRO DE APERTURA	WBC 100 µm y RBC/PLT 68 µm.
VELOCIDAD DE ANÁLISIS	60 muestras por hora.
ALMACENAMIENTO	Hasta 10,000 resultados (incluyendo los últimos 1,000 histogramas).
ALARMA	Mensaje de error.
DILUCIONES	WBC/HGB (sangre total: 1:232, sangre capilar: 1:400). RBC/PLT (sangre total: 1:40000, sangre capilar: 1:45000).
PANTALLA	5.5" de LCD, resolución 320 x 240 pantalla táctil.
DIMENSIONES	430 x 300 x 420 mm.
ENTRADA/SALIDA	Teclado del sistema, Impresora térmica interna, Impresora externa, Puerto RS232 para computadora.
ALIMENTACIÓN	CA 110V – 230V, 50/60 Hz.
GARANTÍA	1 año.

Pensando en cubrir las necesidades de nuestros usuarios, llevamos hasta su laboratorio el Hemalyzer 2000.

Sistema automatizado de Hematología con 19 parámetros, 3 diferenciales y 3 histogramas, ideal para laboratorios y clínicas de mediano rendimiento con los avances tecnológicos de punta. Control de calidad integrado, para aseguramiento de la calidad.



INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008



VelaQuin



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx