



# HH-2

## BAÑO TERMOSTÁTICO

El baño termostático HH-2 cuenta con circulación y es ideal para procesos donde la uniformidad de la temperatura es fundamental, ya que el sistema de circulación permite alcanzar una temperatura homogénea por el movimiento del medio líquido en el baño. Es fácil y seguro de operar. Ampliamente utilizado en la industria química, petroquímica, metalúrgica y farmacéutica, así como en laboratorios de biología, ciencias de la vida, control de calidad, colegios, institutos de investigación y desarrollo, etc.



### DATOS TÉCNICOS

<b>CAPACIDAD</b>	Aprox. 6 L
<b>INTERVALO DE TEMPERATURA</b>	T. A. ~ P. Ebullición (H <sub>2</sub> O)
<b>ERROR</b>	± 0.5°C
<b>DIMENSIONES EXTERNAS</b>	450 x 220 x 160 mm
<b>DIMENSIONES INTERNAS</b>	300 x 160 x 130 mm
<b>POTENCIA</b>	0.6 kW
<b>ALIMENTACIÓN</b>	CA 110-120V, 60 Hz
<b>GARANTÍA</b>	1 año

**A**

Accesorios Incluidos

Cubierta desmontable.  
Anillos reductores/concéntricos y tapas (desmontables) de plástico.  
Cable de alimentación.

**B**

Características adicionales

1. Cuenta con una cubierta de plástico resistente al calor con 2 cavidades.
2. Diseño compacto para fácil movilidad.
3. Incluye doble pantalla LED para visualización de la temperatura real y configurada del baño.
4. Tiene teclado suave y fácil de usar.

INNOVACIÓN + CALIDAD

**CIVEQ**<sup>®</sup>

**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)