

VelaQuin[®]



BOMBA DE INFUSIÓN HLAB-801C

HLAB-801C

BOMBA DE INFUSIÓN

Bomba de infusión veterinaria versátil y multifuncional, con calibración automática para mejor exactitud, volumétrica con precisión de caudal $\pm 5\%$, función antirrobo en el motor para prevenir la corriente ascendente, comprobación automática de procesos e inicio, cumple con las especificaciones de la IEC 60601, mayor seguridad para infusión.

DATOS TÉCNICOS	
MODO DE INFUSIÓN	Volumétrico
MECANISMO DE BOMBEO	Bomba peristáltica de dedo
SET DE IV	10, 15, 20 y 60 gotas/ mL
RANGO DE FLUJO	1.0 ~ 999.9 mL/h
INCREMENTO	0.1 mL/h
LÍMITE DE VOLUMEN	1.0 ~ 999.9 mL
GARANTÍA DE RANGO DE FLUJO	$\leq \pm 5\%$ (después de calibrar)
TASA DE PURGA	600 mL/h
KVO	1 mL/h
PRESIÓN DE OCLUSIÓN	Con dispositivo de detección de presión 8 sensibilidades, 40 ~ 140 KPa
DETECCIÓN DE AIRE EN LÍNEA	Con dispositivo de detección de aire en línea 8 sensibilidades, 50 ~ 1000 μ L.
ALMACENAMIENTO	Mas de 10 valores de ajuste para varias marcas de set IV
PANTALLA	LCD a color de 3.5"
DIMENSIONES	150mm x 500mm x 235mm
PESO NETO	2.3kg
ALIMENTACIÓN	Baterías recargables Ni-MH: DC12V, 2000mAh, vida útil: ≥ 4 horas a 25 ml/h. CA 100V, 60 Hz.
GARANTÍA	1 año.



INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx