

**VelaQuin**®



**HORNO DE SECADO AL VACÍO  
HV-20**

# HV-20

## HORNO DE SECADO AL VACÍO

Equipo ampliamente utilizado para esterilización y secado de muestras y materiales sensibles al calor o con predisposición a la descomposición u oxidación. Es una excelente opción en cualquier proceso donde se requiera procesos de secado a temperaturas bajas; en el vacío, la humedad se evapora por debajo del punto de ebullición habitual del líquido que se necesita volatilizar, lo que da lugar a un proceso de secado más suave para las muestras o materiales delicados. Cuenta con rejillas removibles y pantalla LED para una fácil observación de los parámetros configurados.

### DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD	24 L
INTERVALO DE TEMPERATURA	T.A.+10°C a 250°C
ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA	± 1.0°C
TIPO DE CONVECCIÓN	Convección natural
VACÍO	< 0.1 MPa
TEMPORIZADOR	0 - 9999 min
DIMENSIONES EXTERNAS	Aprox. 500 x 420 x 590 mm
DIMENSIONES INTERNAS	300 x 300 x 270 mm
PESO BRUTO	52 kg
POTENCIA	800 W
ALIMENTACIÓN	CA 110V, 60Hz
GARANTÍA	1 año

**A**

Accesorios incluidos  
Charolas removibles  
Cable de alimentación  
Manual de operación

**B**

Características adicionales  
Tiene un panel de control amigable con el usuario. *Alarma auditiva por sobrecalentamiento y al finalizar el tiempo programado.* Cuenta con ventana de visualización para observar el interior sin interrumpir el calentamiento.

## INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN



**VelaQuin**



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.  
Sin costo 01800-500-8352  
ventas@velaquin.com.mx  
[www.velaquin.com.mx](http://www.velaquin.com.mx)