



# MS-H-S10

## TERMOAGITADOR DE 10 POSICIONES

Equipo desarrollado para aumentar la eficiencia de procesos que requieran calentar y agitar medios líquidos. Termoagitador robusto, silencioso y fácil de limpiar. Equipado con motor de CC sin escobillas, libre de mantenimiento. Ampliamente utilizado en laboratorios de control de calidad, biología, biotecnología, microbiología, universidades, etc.

### DATOS TÉCNICOS

CAPACIDAD MÁXIMA DE AGITACIÓN (H <sub>2</sub> O)	0.4L x 10
INTERVALO DE TEMPERATURA DEL ELEMENTO DE CALENTAMIENTO	T.A. - 120°C
NÚMERO DE POSICIONES DE AGITACIÓN	10
INTERVALO DE VELOCIDAD	0 - 1100 rpm
LONGITUD MÁXIMA DE LA BARRA DE AGITACIÓN MAGNÉTICA	40 mm
POTENCIA DE ENTRADA DEL MOTOR	12 W
POTENCIA DE SALIDA DEL MOTOR	4 W
TIPO DE MOTOR	Motor de corriente continua (CC) sin escobillas
CLASE DE PROTECCIÓN	IP21
DIMENSIONES DEL ÁREA DE TRABAJO	180 x 450 mm
DIMENSIONES	182 x 622 x 65 mm
PESO	3.2 kg
POTENCIA	490 W
ALIMENTACIÓN	100-120V, 60 Hz



A

Accesorios incluidos  
Cable de alimentación  
Manual de operación

B

Características adicionales  
Motor libre de mantenimiento.  
El interruptor está equipado con una cubierta protectora para evitar pulsaciones accidentales y ofrecer protección contra salpicaduras.  
Diseño robusto que proporciona óptima estabilidad.  
Cuenta con dos perillas para el ajuste individual de la temperatura y velocidad.  
Protección contra sobrecalentamiento.

INNOVACIÓN + CALIDAD

