



PH30

MEDIDOR DE PH A PRUEBA DE AGUA

Medidor con diseño adecuado para aplicaciones en campo por ser de tamaño compacto. Ideal para plantas de tratamiento de aguas y monitoreo ambiental, control de calidad en balnearios y acuarios ya que es a prueba de agua.

DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE PH (PROGRAMABLE)	-1.00 ~ 15.00 pH
RESOLUCIÓN	0.01 pH
EXACTITUD	±0.01 pH
INTERVALO DE TEMPERATURA	0 ~ 60 °C
RESOLUCIÓN	0.1 °C
EXACTITUD	±1°C
PUNTOS DE CALIBRACIÓN	Hasta 3 puntos
OPCIONES DE REGULADOR DE PH	USA (pH 4.01, 7.00, 10.01), NIST (pH 4.01, 6.86, 9.18)
COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	0 ~ 60 °C, 32 ~ 140 °F, Automático
AUTO-APAGADO	Después de 8 minutos desde la última vez que se oprimió alguna tecla
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0 ~ 60 °C, 32 ~ 140 °F, automático
PANTALLA	LCD menú personalizado
CONECTOR: 6-PIN	6-pin
DIMENSIONES	185 x 40 mm
PESO	100 gramos
ALIMENTACIÓN	2 baterías x 1.5 V "AAA"
GARANTÍA	1 año



A

Accesorios incluidos

Reguladores estándar de pH, instructivo en español.

B

Accesorios no incluidos

Funda para transportar

INNOVACIÓN + CALIDAD

