



SM0424

CENTRIFUGA CLÍNICA

Centrífuga ideal para obtención de suero y plasma, separación de componentes, análisis de orina y materia fecal. Diseño robusto, equipado con rotor de ángulo fijo y programas predeterminados para técnicas de rutina. Equipo esencial para cualquier laboratorio clínico, institutos de investigación, hospitales, clínicas, bancos de sangre, universidades, etc.

DATOS TÉCNICOS

INTERVALO DE VELOCIDAD	500 - 4000 rpm
PRECISIÓN	±100 rpm
RFC MÁXIMA	2500 x g
CAPACIDAD DEL ROTOR	24 tubos de 17x120, 13x100 o 13x75 mm
TEMPORIZADOR	1 - 99 minutos
TIPO DE MOTOR	Motor de corriente continua (CC) sin escobillas
RUIDO	≤62 dB
VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS	Pantalla LCD
PROGRAMAS PREDETERMINADOS	Sangre: 3200 rpm, 10 min Orina: 1800 rpm, 5 min Materia fecal: 1300 rpm, 10 min
DIMENSIONES	360 x 440 x 268 mm
PESO	14.5 kg
ALIMENTACIÓN	100-240V, 50/60Hz



A

Accesorios incluidos
Rotor A24-15P
Adaptadores para tubos
Desarmador de caja
Desarmador de cruz
Cable de alimentación
Manual de operación

B

Características adicionales
Equipo versátil, admite diferentes capacidades de tubos, incluyendo tubos Vacutainer®.
Funcionamiento continuo o con temporizador, operación sencilla.
Motor libre de mantenimiento.
Configuración rápida de la velocidad en rpm o RFC.
Cuenta con tres perfiles de aceleración y cuatro perfiles de desaceleración para muestras delicadas.
Sistema de apertura de emergencia.

C

Accesorios opcionales
Rotor A12-10P para 8 tubos de 15 mL/12 tubos de 10 mL

INNOVACIÓN + CALIDAD

