

VelaQuin®



VELAB™

**ESPECTROFOTÓMETRO
UV-VISIBLE VE-8000A**

VE-8000A

ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE

El espectrofotómetro VE-8000A es un instrumento, ideal para aplicaciones como química, bioquímica, petroquímica, protección ambiental, laboratorios de alimentos y bebidas, laboratorios de agua y aguas residuales.

DATOS TÉCNICOS

SISTEMA ÓPTICO	Doble haz tipo Littrow, rejilla de 1200 líneas /mm
RANGO DE LONGITUD DE ONDA	190 - 1100 nm.
ANCHO DE BANDA	1 nm.
PRECISIÓN DE LONGITUD DE ONDA	±0.3 nm.
REPETIBILIDAD DE LONGITUD DE ONDA	≤0.2 nm.
CALIBRACIÓN	Automática
UNIFORMIDAD DE LA RESPUESTA DE LONGITUD DE ONDA	±0.002A
LUZ DIFUSA	≤0.5%T a 220 nm, 360 nm.
RANGO FOTOMÉTRICO	0-200%T, -0.3-3.0A.
ESTABILIDAD	±0.002 A/h a 500 nm
FUENTE DE LUZ	Deuterio y tungsteno-halógeno.
PANTALLA	LCD.
PUERTO DE SALIDA DE DATOS	USB.
SALIDA PARA IMPRESORA	Puerto paralelo
DIMENSIONES	625 x 430 x 206 mm.
ALIMENTACIÓN	CA 110V/60Hz.
GARANTÍA	1 año



A

Accesorios incluidos:
Cable trifásico.
Instructivo de software.
Instructivo en español.
Kit de software (Disco+Cable USB+ Adaptador para software)
Celdas de cuarzo (2).
Celdas de vidrio (4).
Funda de plástico.

INNOVACIÓN + CERTIFICACIÓN
ISO 9001:2008

VELAB™

VelaQuin®



Tel: (55) 5607-1311 con 20 líneas.
Sin costo 01800-500-8352
ventas@velaquin.com.mx
www.velaquin.com.mx